

# 生产供应自动伸缩水鼓

产品名称	生产供应自动伸缩水鼓
公司名称	山东济南传承电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:传承牌 型号:CH-15SJ
公司地址	山东济南市历下区花园路189-2号
联系电话	0531-82781326 15262706193

## 产品详情

产品名称：自动伸缩水鼓

型号：ch-15sj

产品介绍：

1. 自动伸缩水鼓 本产品采用质量上乘的原材料制成，可自动回缩，在机壳内有自动锁定装置，可控制水管拉出与缩回的长度。优良的伸缩设计使所占空间少，让您的场地更整洁，使用更加安全方便。外壳保护装置有效地避免水管的磨损，延长使用寿命。管质轻、耐磨、耐硬化、耐弯曲、不易破裂，在寒冷环境中依然卷放自如。伸缩式水管卷轴可灵活地固定在墙壁或天花板上，不受工作空间的限制，水管长度可在规定的范围内调节，可180度摆动，工作范围大，适用于各种加工车间，维修车间。

2. 自动伸缩水鼓 工作原理：输入端外接一段水管，输出端水管具自锁装置，卷轴内有自动排线功能，拉出一段水管后，自锁装置起作用（水管停止不动），如想水管回缩，需再向外拉出一段，水管迈过自锁装置后松开水管，水管回收。

3. 自动伸缩水鼓

使用双侧钢珠轴承，更加润滑，将磨擦降低到最底.钢质主轴，不易断裂，经久耐用.

固定底座使用钢质棘爪座，不易变形，不易错位。

4. 反s回收卷簧的使用让拉出的起始力到最后拉力均匀稳定,不会越拉越费力

5. 自动伸缩水鼓 采用国外密封件,保证密封及使用寿命，内有防锈接头连接，防止生锈。

6. 优良的产品外观设计,创新的卷簧/棘爪内置式设计让产品结构紧凑使用更安全.

7. 自动伸缩水鼓 工作压力：16kg, 爆破压力：64kg

型号 订货号 水管管径 材质 长度

ch-15sj 015229 8mmx12mm pu夹纱管 8m

ch-15sj 015230 8mmx12mm pu夹纱管 10m

ch-15sj 015231 8mmx12mm pu夹纱管 12m

ch-15sj 015232 8mmx12mm pu夹纱管 15m

更多自动伸缩卷轴参数详情，请致电济南传承电气，获取咨询和报价服务。