

中科高岭土烘干机

产品名称	中科高岭土烘干机
公司名称	河南中科工程技术公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州化工路西段
联系电话	0371-67856611

产品详情

高岭土烘干机也可称为转筒烘干机，一般适用于颗粒状物料，也可用于部分掺入物料的办法干燥粘状、膏状物料或含水量较高的物料。高岭土烘干机的主机两端罩为高密封，既节能又环保，用电只是同类产品的30%，煤耗仅为50%，而烘干后物料的各项指标均高于国家标准。选矿设备 <http://www.zkfeeder.com/>回转窑 <http://www.kyqmj.net/>

制砂机 <http://www.jqzjx.com/>鄂式破碎机 <http://www.kypsj.com/>

水泥粉磨设备 <http://www.hnxyjx.com/>振动筛 http://www.kypsj.net

工作原理

物料经供料装置投入回转式烘干机内,被安装在烘干机内的提料板将物料提到顶部落下,物料下落时被烘干机内的高速旋转的叶片破碎,如此重复,一直移到出口。同时由直燃热风炉产生的热空气进入烘干机内同物料充分接触,使物料迅速烘干,然后经出料端的输送机排出。烘干机内部从前至后焊有交错排列角度不同的各式抄板。在进料端为防止倒料设有门圈及螺旋抄板,在其外部装有用于支承的轮带。烘干机通过前后轮带支承在托轮装置上,在后托轮装置上设置挡轮以控制烘干机的轴向窜动,烘干机的转动是由传动装置通过小齿轮带动固定在烘干机上的齿轮而回转动的。

特点

高岭土烘干机处理能力大,燃料消耗少,干燥成本低;具有耐高温的特点,能够使用高温热风对物料进行快速干燥;可扩展能力强,设计考虑了生产余量,即使产量小幅度增加,也无需更换设备;设备采用调心式拖轮结构,拖轮与滚圈的配合好,大大降低了磨损及动力消耗;专门设计的挡轮结构,大大降低了由于设备倾斜工作所带来的水平推力;抗过载能力强,筒体运行平稳,可靠性高。