

# 西门子代理商S7-1200CPU模块6ES7212-1AE40-0XB0湖南西控

产品名称	西门子代理商S7-1200CPU模块6ES7212-1AE40-0XB0湖南西控
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:S7-1200PLC 1212C:DC/DC/DC,8输入/6输出 德国:集成2AI
公司地址	中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园(一期)4#栋301
联系电话	17838383235 17838383235

## 产品详情

湖南西控自动化设备有限公司

联系人：徐嘉泉（经理）

地址：湖南省长沙市长沙县长龙街道开元东路开阳智能制造产业园4栋301

西门子PLC模块的优点:1、强大的性能，模块化和开放式通讯；2、结构紧凑小巧—狭小空间处理任何应用的理想选择；3、在所有CPU型号中的基本和功能；4、大容量程序和数据存储器；5、\*\*的实时响应—在任何时候均可对整个过程进行完全控制，从而提高了质量、效率；6、易于使用工程软件—初学者和的理想选择；7、集成的R-S 485接口或者作为系统总线使用；8、其快速和的操作顺序和过程控制；9、通过时间中断完整控制对时间要求严格的流程。

西门子PLC S7-1200系列的模拟量输入模块有以下几种：SM1231 4AI\*13位，SM1231 8AI\*13位，SM1231 4AI\*16位。下面分别对它们做一个介绍：1、SM1231 4AI\*13位西门子PLC S7-1200系列的模拟量输入模块SM1231 4AI\*13位，具有4路模拟量输入通道，输入类型为电压或电流，输入范围是±10V、±5V、±2.5V或0~20mA。该模块的精度为12位和1个符号位，测量精度可达满量程的±0.1%。它的工作信号范围在-12V电压到+12V电压之间，并且具有诊断功能；2、SM1231 8AI\*13位西门子PLC S7-1200系列的模拟量输入模块SM1231 8AI\*13位，具有8路模拟量输入通道，输入类型为电压或电流，输入范围是±10V、±5V、±2.5V或0~20mA。该模块的精度为12位和1个符号位，测量精度可达满量程的±0.1%。它的工作信号范围在-12V电压到+12V电压之间，并且具有诊断功能；3、SM1231 4AI\*16位西门子PLC S7-1200系列的模拟量输入模块SM1231 4AI\*16位，具有4路模拟量输入通道，输入类型为电压或电流，输入范围是±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、0~20mA或4~20mA。该模块的精度为15位和1个符号位，测量精

度可达满量程的  $\pm 0.1\%$ 。它的工作信号范围在-12V电压到+12V电压之间，并且具有诊断功能；

西门子PLC模块的出色性能表现在:1、高的可靠性;2、丰富的指令集;3、用户易于掌握，并且操作便捷;4、具有丰富的内置集成功能和实时特性;5、具有丰富的扩展模块。

西门子PLC模块功能特点：1、可靠性高：由于PLC大都采用单片微型计算机，因而集成度高，再加上相应的保护电路及自诊断功能，提高了系统的可靠性；2、编程容易：PLC的编程多采用继电器控制梯形图及命令语句，其数量比微型机指令要少得多，除中、PLC外，一般的小型PLC只有16条左右。由于梯形图形象而简单，因此容易掌握、使用方便，甚至不需要计算机知识，可进行编程；3、组态灵活：由于PLC采用积木式结构，用户只需要简单地组合，便可灵活地改变控制系统的功能和规模，因此，可适用于任何控制系统。

我们公司始终坚持以“顾客为中心，全心全意为客户服务”为企业宗旨，坚持以“诚信和睦，互利双赢”为经营方针。合理的价位与及时良好的服务，保证了客户利益，欢迎社会各界新老朋友交流合作、洽谈业务。