

# PVC单芯柔性拖链电缆2\*0.5

产品名称	PVC单芯柔性拖链电缆2*0.5
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

## 产品详情

产品名称：pvc单芯柔性拖链电缆2\*0.5 4\*0.75 6\*1.5 应用范围：

拖链电缆广泛应用于钢厂，工业炉，煤机，压滤机，碾环机，弯管机，非开挖定向钻机，石油钻井平台，液压设备，冶金设备，钢板设备，钢管设备，灌浆机，机床，数控机床，立车，玻璃机械，木工机械，机械手，切割机，雕刻机，门窗机械等等高速移动场合，适用于干燥或潮湿的室内室外，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，工业使用环境下的频繁

弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等，对电磁屏蔽抗干扰好。

产品特性：防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃 弯曲寿命600万次以上。适用于快速移动场合。本产品具有高度柔软的特性，广泛应用于作控制连接线，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中,同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。 电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合vde0295class6标准 绝缘：特殊混合pvc绝缘

颜色： 0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙 0.5mm

黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）内护套：特殊混合塑胶

屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度85%以上。护套：特殊混合塑胶护套 橙色（ral2003）黑色（ral9005）

灰色（ral7001）额定电压： 0.5mm：300/500v <0.5mm:300/300v 测试电压：2500v

使用温度范围：固定安装：-30 至+90 移动安装：-25 至+90

最小弯曲半径：固定安装：4×电缆外径 移动安装：15×电缆外径 截面：0.12mm<sup>2</sup> ~ 35mm<sup>2</sup>

芯数：1芯 ~ 60芯