

移动式升降机

产品名称	移动式升降机
公司名称	济南好运升降机械有限公司
价格	22600.00/台
规格参数	品牌:好运机械 型号:SJY 起升高度:10米
公司地址	济阳县济北街道杨井社区48号
联系电话	05631-84228218 15668453696

产品详情

移动式升降机是一种垂直升降，室内外用途广泛的高空作业专用设备。由行走机构，液压机构，电动控制机构，支撑机构组成的一种升降机设备。并可多人同时作业。该系列产品为上下控制升降、手电两用，在停电时可正常升降，使高空作业更安全、提高工作效率。平台轴销间备有复合轴承，增加轴销间的耐磨性能，有效延长平台的使用寿命。液压升降机按升降高度可分为：4、6、8、10、12、14、16、18米等系列产品，根据需求可选用380v、220v、电瓶、柴油机为升降动力，特殊场所也可选用防爆电机、电器等。

【产品应用】

1. 液压升降平台（简称平台）在出厂前已经过检验，各项技术指标均达到设计要求，使用时只需接通电源，液压、电器系统不需调整。
2. 升降平台在使用前要认真检查液压、电器系统，无渗漏或裸露现象。
3. 升降平台在升降前应保持空载状态，接通电源后，电源指示灯亮，打开总停按钮；按下电机启动按钮。
4. 按上升（绿色）按钮，观察升降平台有无反应，使电机空运转3-5分钟，如不上升，电机反转，切断电源，交换一下电机的两个相线。
5. 按上升按钮（绿色指示灯亮），平台开始升高，到达所需高度后，平台自动停止（绿灯熄灭），然后按下降按钮（黄色指示灯亮），平台开始下降，降至原始位置后，电磁阀自动断电（黄色灯熄灭）。

6. 升降平台在上升或下降过程中，如果需要停止，按停止按钮即可（红色按钮）。

7. 使用完后关掉电源。