

TVVBP2G电梯屏蔽网线75-3+2X0.75

产品名称	TVVBP2G电梯屏蔽网线75-3+2X0.75
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:邮江 型号:TVVBP2G75-3+2X0.75
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

产品详情

产品名称：tvvbp2g电梯屏蔽网线75-3+2x0.75 应用范围

信号传输用，有较好得屏蔽抗干扰效果，双钢丝承载，适用于电梯等随行移动安装场合 导体材质：裸铜

导体结构：7/0.19 绝缘材质：hdpe 芯线颜色：分色 护套材质：电梯专用混合pvc材质 电梯电缆

应用安装范围 该电缆采用特殊结构设计，使用寿命长，最大限度提高电梯生产企业的营运效率。

电梯控制电缆可在悬挂 长度较长的情况下提供整体电气控制，同时承受机械应力。电梯电缆因采

用钢丝承载缆芯，可用于长距离 悬挂使用场合。 电缆特性

，屏蔽结构有3种，如下作用； 针对 高周波数干扰-----铝箔mayla绕包屏蔽：

电磁干扰-----铜网编织屏蔽： 宽带域干扰-----铝箔mayla绕包加铜网编织屏蔽。

价格因数分别从低到高递升。 电缆结构 导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合vde0295class

5标准 绝缘：特殊混合pvc绝缘 颜色：

颜色表示,符合gb5023.6(黄、白、橙、浅绿、粉红)数字编号(无黄绿接地线) 单根排线

黑色数字白色号码编号,符合en50214标准 内衬层：无. 屏蔽层：有(方式可选)；

加强件：高强度镀锌航空钢丝(可选)； 视频传输线：

高强度军用铜包钢导体，低干扰特种同轴视频线(可选)； 护套：

耐寒pvc专用护套,灰色(ral7001)或黑色(ral9005) 如电梯使用情况如下时

电梯电缆是一字型排列时 1、自由使用长度大于35m； 2、运行速度大于1.6m/s;

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如芳纶纱等

电梯电缆是梅花型绞合排列时 1、自由悬挂长度大于80m； 2、运行速度为4.0m/s~10.0 m/s;

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳。 电梯网络电缆tvvbp2g 75-5+2x1.0

电梯随行网线tvvbp2g 75-5+2x0.75 电梯屏蔽网线75-3+2x0.75 电梯监控专用网线75-5-2

高速电梯网络电缆stp4*2*0.5+2x1.0 电梯专用网线stp4*2*0.5 电梯网线 电梯专用双绞线 电梯网线电缆

电梯用网线 电梯专用随行网线 专用网线 电梯移动网线 电梯监控网线 电梯超五类网线