

# 艾锐思UPS电源33-500模块化500KVA医院监控机房系统450KW

产品名称	艾锐思UPS电源33-500模块化500KVA医院监控机房系统450KW
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:艾锐思UPS电源 型号:33-500 产地:深圳
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

工作模式

双变换在线式设计

输出零转换时间

输入功率因数可达0.97(带输入滤波器)

DSP全数字化控制

双DSP数字化控制,控制系统更稳定可靠

高输出功率因数

输出功率因数达0.9

环境适应性强

宽广的电压输入范围,避免频繁切换至电池供申

输入频率范围45~65HZ,接入各种燃油发电机均可稳定工作

电池优化性能高

采用智能电池管理技术,延长电池使用寿命

均浮充自动转换充电技术,最大限度活化电

池,节省充电时间

电池放电时间预测电池定期自检功能

电池组节数可选(30~34节)

N+X并联冗余

N-X并联冗余设计

可直接并机,可实现6台并机

过载能力强

在110%/125%/150%过载时能维持60分钟/10分钟/1分钟

抗冲击能力强

适用于IDC数据中心及工业应用环境

兼容发电机运行

power walk in 功能,减小系统启动的冲击电流,降低并机系统对发电机容量的需求

LBS同步功能

具备LBS同步功能,实现两套独立UPS系统同步,提高系统可靠性

保护周全可靠

技术参数(EP 300~800kVA)

型号

额定容量(kVA/kW)

主路输入规格

额定输入电压(Vac)

输入电压范围(Vac)

相数

输入频率范围(Hz)

输入功率因数

EP300

300/270

EP400

400/360

EP500-12P

500/450

380/400 /415

±25%

三相四线

45~55/55~65

>0.97(加滤波器)

EP600-12P

600/540

EP800-12P

800/720

旁路输入规格

额定输入电压(Vac)

相数

旁路同步跟踪范围(Hz)

380/400/415

三相五线

±2(±0.5,±1,±2,±3可设)

输出规格

电压 (Vac)

输出功率因数

频率(Hz)

