

渗滤液池防渗膜电厂灰坝处理用防渗膜

产品名称	渗滤液池防渗膜电厂灰坝处理用防渗膜
公司名称	山东省泰安市永利土工材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:永立 型号:齐全
公司地址	山东省泰安市高新开发区
联系电话	0538-6055560 18264817103

产品详情

供应渗滤液池防渗膜【电厂灰坝处理用防渗膜】

“ 182-6481-7103 ” 渗滤液池防渗膜【电厂灰坝处理用防渗膜】防渗膜厂家铺设hdpe防渗膜是整个防渗系统中较为关键的工序。在铺膜前对hdpe防渗膜外观质量进行开包检查，记录并修补已发现的机械损伤和生产创伤、孔洞、折损等缺陷。hdpe防渗膜裁切之前，经丈量其相关尺寸，然后按实际裁切，在膜铺设中膜与膜之间接缝的搭接宽度不小于100mm，使接缝排列方向平行于最大坡脚线，即沿坡度方向排列。

“ 182-6481-7103 ”

铺设hdpe防渗膜时应力求焊缝最少，在保证质量的前提下，究节约原材料。同时也容易保证质量。通常在拐角及畸形地段，应是接缝长度究减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域15米范围内，究不设焊缝。

hdpe防渗膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应究拉紧，铺平。hdpe防渗膜铺设完成后，应究减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对hdpe膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。第四章、hdpe防渗土工膜的焊接 hdpe防渗膜的焊接使用楔焊机，采用双轨热熔焊接。楔焊机无法焊接的部位，应采用挤出式热熔焊机，配以与原材料同质的焊条，形成堆焊的单焊缝。“ 182-6481-7103 ”