

H05RN-F / 05RN-F橡胶连接电缆300/500V用于连接吸尘器、厨房电器

产品名称	H05RN-F / 05RN-F橡胶连接电缆300/500V用于连接吸尘器、厨房电器
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

橡胶连接电缆符合符合 DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 , H05RN-F 符合。符合 DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 ; 05RN-F 符合 DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21

温度范围 灵活 -25 ° C 至 +60 ° C

固定 -30 ° C 至 +60 ° C

导体的允许工作温度 +60 ° C

标称电压 交流电压0 /U 300/500V

最大限度。允许工作电压 交流 (AC) 导线/接地 318 V

三相交流 (AC) 导线/导线 550 V

直流 (DC) 导线/接地 413 V

直流 (DC) 导线/导线 825 V

测试电压 磁芯/磁芯 2000伏

最小弯曲半径 7.5x 外径

细节

电缆结构

裸铜线，细绞合，符合。符合 DIN VDE 0295 5 级/IEC 60228 5 级标准

芯线绝缘：橡胶符合。符合 DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (复合类型 EI4)

核心识别符合。符合 DIN VDE 0293-308，颜色编码

保护导体：3芯起，

G = 带保护导体 GN-YE，

x = 无保护导体

以zuijia绞距绞合的芯线

外护套：橡胶符合。符合 DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (复合类型 EM2)

护套颜色: 黑色

特性

抵抗：风化作用

户外使用

测试

阻燃符合。符合 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

认证和批准：

HARH05RN-F：哈尔

EACH05RN-F：EAC

笔记

导体按公制 (mm) 构造，AWG 数字为近似值，仅供参考

应用

连接电缆适用于干燥、潮湿和潮湿的房间以及室外；用于连接家庭、厨房或办公室中涉及轻机械应力的电器（例如吸尘器、厨房电器和其他便携式家用和花园设备）