

赫姆赫兹金属壳PROFIBUS总线连接器

产品名称	赫姆赫兹金属壳PROFIBUS总线连接器
公司名称	深圳市中宇德控自动化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区红荔西路第一世界广场B座18F
联系电话	0755-82968920-813 18902852580

产品详情

德国helmholz系统有限公司是欧洲知名的profibus总线连接器制造商，我们制造多种profibus总线连接器用于profibus总线设备连接至profibus总线系统，并可用于安装普通电缆和柔性电缆。所有的总线连接器均带有可切换的终端电阻，快速接线和金属层的外壳让helmholz的总线连接器更具特色。 easyconnect®快速接线型总线连接器，90°。35°。进线采用easyconnect®快速接线技术，省去更多剥线工作，即快速完成电缆和总线连接器的安装，使得helmholz系统有限公司制造快速连接总线连接器在工作中更具效率。

金属层屏蔽外壳 没有松散部件

采用easyconnect®快速接线技术 透明接线卡 集成终端电阻

90°。35°。电缆进线 产品描述 产品型号 easyconnect®快速接线型profibus总线连接器

连接实芯电缆，90°。电缆进线，不带编程口 700-972-0ba50 连接实芯电缆，90°。电缆进线，带编程口

700-972-0bb50 连接柔性电缆，90°。电缆进线，不带编程口 700-972-ofa50

连接柔性电缆，90°。电缆进线，带编程口 700-972-0fb50 连接实芯电缆，35°。电缆进线，不带编程口

700-972-0ba51 连接实芯电缆，35°。电缆进线，带编程口 700-972-0bb51

连接柔性电缆，35°。电缆进线，不带编程口 700-972-ofa51 连接柔性电缆，35°。电缆进线，带编程口

700-972-0fb51 技术参数 编程接口 型号：700-972-0bb50 / -0fb50 型号：700-972-0ba50 / -0fb50

有没有尺寸 (d × w × h mm) 72 × 40 × 17 重量 约 40g 终端电阻 集成连接终端电阻 带滑动开关

传输速率 最大 12 mbps 接口 profibus站 sub-d型接头

9针 连接电缆直径 最大 8.0 mm profibus电缆

标准或柔性电缆 0.64平方毫米铜导线 连接类型 easyconnect® 电压消耗 4.5 ... 5.25 v dc

(必须从连接的设备) 电流消耗 最大 12.5 m a

环境温度 储运温度 相对湿度 最大 0 ...+60

-25 ...+80 75% at +25 防护等级 ip 20 easyconnect®快速接线型总线连接器，轴向进线采用easyconnect®快速接线技术，省去更多剥线工作，即快速完成电缆和总线连接器的安装，使得helmholz系统有限公司制造快速连接总线连接器在工作中更具效率。轴向进线的easyconnect®

快速接线型总线连接器可进行快速安装，具有金属涂层外壳和集成终端电阻。

金属层屏蔽外壳 采用easyconnect®快速接线技术 透明接线卡

集成终端电阻 产品描述 产品型号 easyconnect®快速接线型profibus总线连接器

连接实芯电缆，轴向电缆进线，不带编程口 700-972-0ca50 连接柔性电缆，轴向电缆进线，带编程口

700-972-0cf50 技术参数 尺寸 (d × w × h mm) 70 × 35 × 17 重量 约 50g 终端电阻 集成连接终端电阻

带滑动开关 传输速率 最大 12 mbps 接口 profibus站

sub-d型接头 9针 连接电缆直径 最大 8.0 mm profibus电缆
标准或柔性电缆 0.64平方毫米铜导线 连接类型 easyconnect® 电压消耗 4.5 ... 5.25 v dc
(必须从连接的设备) 电流消耗 最大 12.5 ma
环境温度 储运温度 相对湿度 最大 0 ...+60
-25 ...+80 75% at +25 防护等级 ip 20