

# 湖南长沙岳阳湘潭株洲常德台式真空火花发射光谱仪

产品名称	湖南长沙岳阳湘潭株洲常德台式真空火花发射光谱仪
公司名称	长沙顿杰测量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:火花发射光谱仪 型号:FOUNDRY-MASTER UV
公司地址	湖南·长沙市岳麓区高新区保利麓谷林语
联系电话	0731-89729449 18773135526

## 产品详情

51817231316

产品编号：

was台式真空火花发射光谱仪(fm)

产品名称：

foundry-master uv

规格：

广泛适用于铁基、铝基、铜基、镍基  
产品备注：、锌基、钛基、钴基、镁基等金属样  
品的成分分析  
通用分析仪器

产品类别：

## 产品说明

foundry-master uv台式真空火花发射光谱仪采用现代最先进的ccd数码技术，实现了分析光谱的全谱直读。使金属材料的成份分析进入了一个新的时代。卓越的分析性能、极短的分析时间、极低的运行维护成本，使样品分析简单易行。可以广泛适用于铁基、铝基、铜基、镍基、锌基、钛基、钴基、镁基等金属样品。master uv是当今金属分析的最佳选择，同时可以轻松面对未来分析的更高要求，不添加任何硬件设施，即便灵活地随生产发展的需要增加分析的元素及基体种类。

主要特点 -先进的ccd数码技术，分析光谱全谱直读 -真空光室技术，快速稳定

- 自动光路校准，不受温度漂移影响，确保分析的准确性
- 自动谱库寻址，免除繁琐的波峰扫描
- 随时增加分析材料种类及分析元素
- 指纹谱图技术，自动最佳谱线识别
- 开放式电极架，适用于各种形状和尺寸的样品分析
- 智能化分析模式，快速准确测定各金属材料中

## 技术参数

1. 光学系统：帕邢 - 龙格结构，焦距350mm，波长范围160-800nm，光栅刻线数3000条/mm，高速数字读出分辨率6pm，高稳定分光系统。
2. 光源：固态火花光源，固态振荡器。
3. 高能预燃（heps）技术：计算机控制光源参数，频率：100-400hz，电压：300-500v。
4. 真空系统：低噪音真空泵，外部更换的入射窗口。
5. 氩气冲洗火花台：开放式火花台设计，低氩气消耗的喷射电极（jet stream）不同基体可快速更换激发台附件功能：校准和分析时的重现性检查，校准或控样的自动提示，分析结果超出曲线范围的标识，自定义轴自由编辑牌号数据库，牌号校验功能，牌号标识功能，自动分析最佳谱线识别，任意次数的结果平均，标准偏差（rsd），硬件故障自动诊断，光谱指纹谱图信息，百分浓度，绝对强度，强度率输出模式等。
7. 外观尺寸及重量：高度：380mm；宽度：770mm；长度：890mm 重量：85公斤

销售分布在北京 天津 石家庄 秦皇岛 太原 呼和浩特 沈阳 大连 丹东 长春 哈尔滨 上海 南京 连云港 杭州 合肥 福州 厦门 南昌 济南 青岛 郑州 武汉 长沙 广州 深圳 南宁 成都 重庆 贵阳 昆明 拉萨 西安 兰州 西宁 满洲里 银川 乌鲁木齐 宁波 桂林 海口 广东 广西、浙江 福建 江苏 安徽 江西 湖北 湖南 云南 贵州 四川 青海 陕西、甘肃 宁夏 河南 河北 山东 山西 辽宁 吉林 黑龙江 内蒙古 新疆 西藏 海南等地。