

葫芦岛阴阳离子过滤器用304不锈钢水帽滤头

产品名称	葫芦岛阴阳离子过滤器用304不锈钢水帽滤头
公司名称	巩义市佳洁滤材有限公司
价格	24.00/个
规格参数	品牌:巩义佳洁 型号:不锈钢
公司地址	河南省巩义市杜甫像龙翔大厦
联系电话	0371-64384368 13526013683

产品详情

反冲洗滤帽含排水帽、滤水帽两种，有长型、超长型，梅花型，蘑菇型，塔型。均采用abs工程塑料或不锈钢制成、结构合理、连接牢固、承压强度高、缝隙不变型、使用效果好，及能防止阴阳树脂外流，又能保证需水流量。

适应于滤池汽水反冲洗系统和软化水质组合式、重力式、压力式、回程式及离子交换器等水处理设备的过滤装置。

常用规格：0.25t、0.5t、1t、1.5t、2t、2.5t、3t(每小时排水量)

用途：广泛用于软化组合式、回程式、离子交换柱设备，以及过滤设备的装置中。

性能：技能防止阴阳树脂的外流又能保证出水流量。

长柄滤头常用于滤池汽水反冲洗配水系统；
短柄滤头应用于单水反冲洗和重力式，压力式滤罐及离子交换滤床等水处理设备的过滤装置。滤头滤帽用于城市饮用水,工业用水高级净化,滤头滤帽是高纯水,矿泉水生产中的高级净化材料,滤头滤帽有效脱除水中的cod,色素,臭气毒害物质。滤头既可适用于生活饮用水处理,也可适用于饮料、印染、游泳池等各种工业用水处，同样可以应用于工业废水，生活污水的处理工程中。

滤头滤帽 按流量分为0.25吨/小时，0.5吨/小时，1吨/小时三种，
按接柄长分为长柄、中柄、短柄三种；按外形可分为塔形、半球面形、梅花形、碟片形等，
按接口有外丝、内丝两种。按材质有abs滤头、abs滤帽、abs排水帽、abs滤水帽、304不锈钢滤头、304不锈钢滤帽、304不锈钢排水帽、304不锈钢滤水帽、不锈钢滤头。

滤头、排水帽、滤帽、滤水帽的工作原理：过滤是水处理工艺中的一个重要环节。给水工程中的滤池，滤池滤水运行时，在工作周期内随着滤料层截污量的增加，滤料的孔隙率不断减少，污泥渗透度加深，对水流的阻力增大，致使滤速下降，滤池水位就逐渐上升，滤后水浊度升高。为使滤池

在短时间内恢复正常运行，保证出水水质和水量，此时必须进行反冲洗，冲击滤板上的滤料层。实践证明，气水反冲洗法比水反冲洗法效果好，气水反冲洗能破坏滤料中泥球的结构，当空气冲洗时对滤料产生很大的振动，滤料间反复碰撞磨擦，滤料层激烈搅拌，泥球无法形成，已形成的泥球结构也被振动破坏，并使所有的滤料上的粘附物脱落，由反冲水带走。

气水反冲洗滤头性能： 滤头分a型和b型两种：a型为长柄滤头，应用于滤池气反冲洗配水系统；b型为短柄滤头，应用于滤池单水反冲洗和重力式、压力式滤罐及离子交换滤床等配水过滤系统。本滤头采用进口abs工程塑料制造，强度高，不易破碎。在滤头结构中强化螺纹增设橡胶垫圈，联接牢固，永不脱落。滤头帽底座设计增加底缝，使与滤板间无死水区，不积泥。