低温冷空气治疗仪

产品名称	低温冷空气治疗仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	一键启动:设备一键启动，方便、快捷 CO2输送管长度:≥1000mm 主机材质:钣金材质
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

传统冷疗法
定义：利用低于体温的介质接触人体，使之降温以治疗疾病的方法。
冷疗方法则有局部或全身应用之分：
局部应用的冷疗法：冰敷、氯乙烷喷射等。
传统冷疗只使肤温降到约12℃，因此无法产生温度冲击效应。
恢复时间长达60分钟，由于长时间处于低体温，会出现破坏细胞的可能性。
迅速降温，30秒内皮肤表面温度降至4℃以下。
蓝色LED光线 指引，显示正确的喷射距离和治疗范围。
体表温度检测装置，低于 4℃灯光闪烁警示，低于-1℃ 停止治疗。
CO2喷射气体流速≤1.5g/s。
触摸屏显示操作。

低温冷空气治疗仪是一款设备具备一键启动的特点，让使用变得更加方便和快捷。它采用CO2输送管长度达到1000mm以上，保证了CO2气体能够充分输送到治疗部位。主机材质采用钣金材质，能够有效保护内部设备，延长使用寿命。

一键启动，让使用更加方便和快捷，只需轻轻按下按钮，设备即可启动，省去了繁琐的操作步骤，使治疗过程更加高效。这启动还可以避免因操作不当而造成的意外伤害，提高了治疗的安全性。

CO2输送管长度达到1000mm以上，保证了CO2气体能够充分输送到治疗部位。CO2气体通过输送管输送至局部组织，发挥其治疗作用。管长的设计考虑了实际治疗中的需求，既能够覆盖较大的治疗区域，又不会因为管过长而导致气体压力损失或输送不稳定。

主机材质采用钣金材质，具备良好的强度和耐用性。钣金材质不仅能够保护设备内部元件免受外界的撞击和损坏，还具有良好的散热性能，有助于设备在长时间运行时保持稳定的工作温度。这对于确保治疗过程的连续性和安全性至关重要。

此外，钣金材质的表面处理也经过了特殊设计，具有防腐蚀和抗氧化的特性，能够在潮湿或含有腐蚀性气体的环境中长期使用而不易损坏。这进一步延长了设备的使用寿命，降低了维护和更换的成本。

总的来说，这款低温冷空气治疗仪通过其一键启动的便捷操作、长距离的CO2输送管以及坚固耐用的主机材质，为用户提供了一个高效、安全且经济的治疗选择。无论是在医院、诊所还是家庭环境中，都能够发挥出色的治疗效果，帮助患者快速恢复健康