

一体化污水处理设备如何选择 扣板一体化污水处理设施

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 一体化污水处理设备如何选择 扣板一体化污水处理设施 |
| 公司名称 | 潍坊帝洁环保设备有限公司 |
| 价格 | 38000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号 |
| 联系电话 | 15762525161 |

产品详情

一体化污水处理设备如何选择 扣板一体化污水处理设施

一体化污水处理适用范围：一体化污水处理设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、学校、、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业**废水的处理和回用。经该设备处理的污水，水质达到国家污水处理综合排放标准一级B标准。一体化污水处理优点：1、抗冲击负荷的能力强，接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力。3、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高。4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征。5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理。6、潜水泵中可设于设备之中，减少工程投资。7、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑物少。8、易于完成自动控制，管理操作简单。9、设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。一体化污水处理应用领域：其主要处理手段是采用生化处理技术接触氧化法，组合一体化生活污水处理设备的设计主要是生活污水和与之类似的工业**污水处理水质参数按一般生活污水水质计算，进水BOD5按200mg/L计。主要的组成部分：1.水解酸化池；2.接触氧化池；3.杂质沉淀池；4.消毒处理；5.污泥好氧消化池。一体化一体化MBR污水处理设备关键有七一部分构成：1、格栅2、污泥浓缩池3、微生物触碰空气氧化池4、二污泥浓缩池5、淤泥池6、消毒杀菌池，若选用鼓风机电机需提升“模块化设计风主机房”。（1）格栅：废水进到机器设备前到平流式沉淀池，以调整废水水体、水，平流式沉淀池合理等待时间一般为4-8钟头，平流式沉淀池进口处设定格栅，以阻拦废水中的大颗粒物脏物保证离心水泵一切正常运作，该格栅为304金属材料，具备分离出来好用（删条间隔2）、不容易阻塞、使用期长等优势。（2）污泥浓缩池（淤泥消化吸收池）：污泥浓缩池为脱氮解决而设定，经格栅分离出来后的废水经排污泵进到污泥浓缩池，另外淤泥池中的淤泥也

流回至污泥浓缩池，污泥浓缩池中置放企业特别制作BOB型生物填料做为反硝化的质粒载体，填充料对氮、磷、硫化物除去好用，等待时间为2钟头，与事后加工工艺中的微生物触碰空气氧化池融合产生A/O法工艺处理，进而*过脱磷、脱氮的目地。山东帝洁环保设备有限公司售前服务：在购买公司产品之前，我们将为您提供详细的产品介绍，并根据您的使用条件和要求为您提供造型设计和参考意见。