

湿煤破碎机,煤泥破碎机型号,大型湿煤破碎机

产品名称	湿煤破碎机,煤泥破碎机型号,大型湿煤破碎机
公司名称	鹤壁市先烽仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:先烽仪器 型号:PSM-400
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

产品详情

湿煤破碎机

一、湿煤破碎机概述：湿煤破碎机主要用于含水在20左右脆性物料的粗、中、细碎。如煤、煤矸石、焦炭、石灰石、硫铁矿、磷矿石、玄武岩、重晶石、天青石、电石等。广泛用于煤炭、电力、冶金、地质、采矿、煤炭、炼焦、化工、水泥、建筑、公路、耐火材料及陶瓷科研等行业煤或其它中等强度物料试样的制备。其破碎方式为劈击式。依靠破碎仓内的耐磨锤头的高速旋转，将物料击碎。被破碎物料应为脆性，破碎后的物料形状呈规则的圆团状居多，被破碎物料的抗压强度不超过80mpa。

二、湿煤破碎机性能特点:

- 1.破碎腔深而无死区，提高了进料能力与产量；
- 2.出料粒度均匀，制样效率高。
- 3.特别适应水分含量大的料样，不堵塞，不损失料样水分。
- 4.结构简单，工作可靠，运营费用低；
- 5.设备节能：单机节能15~30，系统节能一倍以上；
- 6.全密封设计，无粉尘污染，符合环保要求。
- 7.一切传动部件均有防护设施，动转平稳，噪音低，符合生产要求。
8. 振动机构移到破碎仓外面，使振动机构与破碎仓隔离开，偏心轴和轴套不接触粉尘，解决了振动机构和破碎仓混在一起的弊端。
9. 经试验寿命提高3倍，维修率下降5倍。

10、如破碎物料对破碎机有特殊要求可提前定货。

11、本机设计结构合理紧凑，维修方便，操作灵活。

三、湿煤破碎机的工作原理：

采用冲击式破碎原理，电机带动转子总成的锤头作快速旋转，地离心力使锤头向外张开，形成一个冲击环，当物料进入冲击环时即被破碎机，破碎后的物料通过筛条间隙键入接料斗。同是振动机构带动振动筛板作上下高频振动，使水分大的样品就不会黏结在筛条上。

四、湿煤破碎机参考数据：

型号psm-600 进料粒度 (mm) < 150 出料粒度 (mm) < 20 生产能力 (t/h) 2.0-3.0 物料湿度 < 20
配套动力 (kw) 13 外形尺寸 (mm) 1650x980x1600 机器重量 (kg) 810

型号psm-500 进料粒度 (mm) < 140 出料粒度 (mm) < 15 生产能力 (t/h) 1.5-2.6 物料湿度 < 20
配套动力 (kw) 7.5 外形尺寸 (mm) 1350x850x1350 机器重量 (kg) 520

型号psm-400 进料粒度 (mm) < 110 出料粒度 (mm) < 13 生产能力 (t/h) 1.0-2.0 物料湿度 < 20
配套动力 (kw) 3.0 外形尺寸 (mm) 1200x750x1100 机器重量 (kg) 255

型号psm-300 进料粒度 (mm) < 80 出料粒度 (mm) < 13 生产能力 (t/h) 0.6-1.0 物料湿度 < 20
配套动力 (kw) 1.5 外形尺寸 (mm) 950x700x1150 机器重量 (kg) 160

售后服务:安装调试及现场培训：根据用户要求的时间和地点为用户免费安装调试仪器。对用户操作人员提供免费现场培训服务，使用户能熟练掌握仪器性能、操作使用及一般维护保养。保修规定：按国家标准供货，整机保修一年（易损件除外）产品终身维护。维修规定：在正常使用情况下，仪器若出现故障，维修站保证在接到通知后24小时内响应，如需进行现场维修的，我们承诺尽快派人到达现场并在时间内排除故障。更换配件费及维修工时费按公司规定的统一价格收取。

运输方式：铁运或物流

交货期现：现货

包装：木箱包装