

索典松本16A单相三极墙壁插座

产品名称	索典松本16A单相三极墙壁插座
公司名称	清远市清城区永安五金水电器材商行
价格	34.00/个
规格参数	品牌:索典松本 型号:16A单相三极墙壁插座A6D16 额定电流:16 (A)
公司地址	清远市清城区环城二路富豪花园楼下8卡铺位
联系电话	86 0763 3334432 13642551157

产品详情

品牌	索典松本	型号	16A单相三极墙壁插座A6D16
额定电流	16 (A)	壳体材质	高强度PC (阻燃)
导体材质	加厚磷青铜	产品认证	3C

索典松本插座

a6系列——手感极佳，间隙科学合理、优越的质感、简约美观

面板：皆采用耐高温，抗冲击，阻燃性能好的德国进口高级pc（即聚碳酸酯，俗称防弹胶）制成，产品使用国际先进三维软件设计，精确度高，令每一细节几近完美

后座：采用极少同类产品使用的优质钢板！！！质量更可靠，绝不因上螺丝安装时产生变形现象，同时具备高机械强度，确保内部结构坚固，不破裂，耐老化，与同类产品相比更厚实，更重手

铜片：铜片采用优质加厚磷青铜，弹性极佳、接触好、温升低,磷青铜插座卡套弹片，多点分解插拨结构，插座拨插20000次后还可正常使用。插孔内采用u型倒板加单弹簧结构，弹簧着力均匀，手感轻巧自如，独有的拨叉设计，确保在容性负载及大负载电流情况下不失效。

索典松本每件产品出厂前均经过严格检验，并为您提供十二年的品质保证，在正常使用情况下（人为使用不当除外），保用期内若发现质量问题，本商行将免费负责维修或更换整件产品。

开关插座的施工安装知识1、目前主要销售的开关分两种，即单极开关和双路开关。单极就是普通开关，一个开关闭合点，闭合点接触，电路通，分开电路断。双路就是有两个闭合点，开关在两条线路中间进行择一接触。双路开关主要用于双控用途。比如在厅门口装一个，在卧室门外装一个，都可以用来控制厅里面的主灯。这也就回答了你的另一个问题，双控不用单极开关，而要用双路的。2、“位”就是指在一个开关面板上有几个按键。一位就是一个按键，控制一路电。3、实际也存在双极、单路、三极、三路等开关，但一般用于特种用途，家里很少碰到的。4、不行的话到店里拿份采购菜单，上面有各种规格的图样，让电工直接在菜单上勾要几个数量。

安装开关插座的常规高度1.电源开关离地面一般在120厘米至135厘米之间（一般开关高度是和成人的肩膀一样高）2.视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米（客厅插座根据电视柜和沙发而定）。3.洗衣机的插座距地面120厘米至150厘米，电冰箱的插座为150厘米至180厘米。4.空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200厘米;5.厨房功能插座离地1100高，建议间距600厘米放1只欧式脱排，位置一般适宜于纵坐标定在离地2200mm，横坐标可定抽油烟机本身左右长度的中间，这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰，插座位于脱排管道中央

安装开关插座的常规位置:一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭，而且用右手多于左手。所以，一般家里的开关多数是装在进门的左侧，这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。但是，这种情况是有前提的，大家一定要确保这些前提成立：1 与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。2 进门开关前的家具高度（该问题需要注意的家具有，鞋柜 大橱 五斗橱等，不要宽于开关或高于开关，这样都为日常使用带来不便。）3 一般进门开关建议使用带提示灯的，为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯，总是给胆小的mm带了很大的心理压力。