

交叉渡线道岔 | 交叉渡线道岔供应商

产品名称	交叉渡线道岔 交叉渡线道岔供应商
公司名称	山东中宥矿业设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:中宥 型号:交叉渡线道岔 重量:10
公司地址	山东济宁任城区金宇路39号
联系电话	0537-2166087 15853769160

产品详情

交叉渡线道岔, 菱形道岔, 对称道岔, 双开道岔, 复式交分道岔, 交叉渡线道岔的型号, 单开道岔, 道岔价格

很高兴为大家介绍铁路物资设备, 我公司常年专业生产道岔, 枕木, 复轨器, 液压起道机, 矿用阻车器等设备, 我们以一流的产品和服务为煤矿业献一份力量。全球免费热线15853769160

下面看一下交叉渡线道岔的具体内容:

交叉渡线道岔产品介绍

交叉渡线道岔是轨道线路中普遍常用的一种两道相互转换行走的道岔。

一、交叉渡线道岔选择基本原则

- (1) 轨距一致: 如 zdk622 /4 /12, 只用于600mm轨距
- (2) 轨型相符: 可相同或高一级, 不能低一级。如基本轨型是22kg/m, 道岔轨型选22kg /m或者30kg /m。
- (3) 与行驶车辆相适应: zdk: 通过机车: m必须大于3号道岔, zdc: 通过机车: m必须大于2号道岔。 r9m, 182606的道岔只允许通过矿车。
- (4) 符合行驶车辆速度要求: 通过矿车的道岔, 其行车v 1.5m / 秒, 可选2、3号道岔。(r小, 大, 行车v 低)。通过机车道岔必须在4号以上, v较大。
- (5) 和线路要求相符: 要注意道岔左向、右向和线路一致性。合理选用单开和对称道岔。渡线道岔要和轨中心距一致。

二.交叉渡线道岔的型号

43-7#、43-8#、43-9#、43-12# 各种间距的交叉渡线道岔,50-7#、50-8#、50-9#、50-12# 各种间距交叉渡线道岔,60-7#、60-8#、60-9#、60-12# 各种间距交叉渡线道岔。

三.50钢轨9号5.3m交叉渡线道岔详细说明

道岔全长 $l=75378\text{mm}$,道岔前长 $a=13839\text{mm}$,线路交叉中心水平距 47700mm ,道岔容许通过速度直线 90 km/h,侧线 30km/h,导曲线半径 $r=180000\text{mm}$,尖轨长度 6450mm (图号专线4142-6),基本轨长度 11200mm (图号专线4142-4、5),辙叉长度 3588mm (图号专线4143-4),锐角辙叉长度 3108mm (图号专线7514-3),钝角辙叉长度 4440 (图号专线7515-3),护轨长度直线 3600mm (图号专线4143-5),侧线 3050mm (专线7521-4),锐角护轨 3050mm (图号专线7522-3),护轨形式分开式可调护轨。总重 55.495t ,木岔枕体积 35.7 立方米。

型号 50-9#

规格 5.3m

交叉渡线道岔是矿井运输交通航道中不可缺少的重要环节，所以你的质量和安全的顾虑是必须的，当然我们中煤也是有信誉质量保证的。

销售人员：杨立凤

销售热线：15853769160

座机电话：0537-2166087

传真：0537-2166891

qq：1352606464

旺旺号:zhongyan9876

电子邮箱：sdzyky2014@163.com/

公司网址：<http://www.sdzyky.com/>

厂家地址：山东济宁任城区金宇路39号

节假日不休息，所售产品，公司负责全面质量跟踪，为您排除后顾之忧。热忱欢新老朋友光临、惠顾、指导，来人来电洽谈业务，让我们携手共进，共创辉煌！