

管道式防爆风机BT35防爆轴流风机

产品名称	管道式防爆风机BT35防爆轴流风机
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:华宏
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

bt35-11防爆轴流风机国家防爆电气产品质量监督检验中心和煤炭工业上海防爆电气检验站的检测,并取得防爆生产许可证及防爆合格证.咨询电话:0510-80382992。bt35-11防爆轴流风机货期短,交货快,价格低,品质好,火爆热销!可定制生产,产品在线报价!厂价直销,售后完善!

华宏风机供应防爆轴流风机bt35-11,可根据客户需求定制量产防爆轴流风机bt35-11.华宏防爆轴流风机bt35-11库存充足,价格低,品质优。

防爆轴流风机概述

防爆轴流式通风机是我国八十年代在bt30-11的基础上改进设计的新型风机，它与bt30-11风机相比具有明显优点：

结构更合理；

性能有较大提高，全压效力为89.5%；

噪声更低，噪声（比a声级）降低3.6db（a）。防爆轴流式通风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（ft35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（bt35-11型），用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。ft35-11型和bt35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同t35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

适用范围

适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；

适用于 a、 b、 c类爆炸性气体环境；

适用于t1~t4组温度组别；

广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境场所作为照明、电力及控制线路的连接；

结构特性

产品执行标准：gb3836.1、gb3836.2、iec60079-1

en60079-0、en60079-1。

防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。

具有噪音低、能耗低、性能优等特性。

除作通风、排气作用、也可在较长的排气管道内间隔串联安装，提高管道内的压力。

外壳材质为钢板或玻璃钢。

技术参数

防爆等级exd iibt4

防护等级ip54

防腐等级wf1

进线口螺纹g3/4 引入口规格

电缆外径 10mm- 14mm电缆

安装方式：壁式(b) 管道式(d) 岗位式(l) 固定式(g)

品质保证

本产品严格按照is09001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准完全达到设计要求，自购买3年内，产品正常使用下出现任何故障(非人为故障)由本公司免费维护。