

EPL05-AB LED防爆平台灯

产品名称	EPL05-AB LED防爆平台灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:华宏
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

宜兴厂家提供海量的led防爆灯批发供应、led防爆灯经销商及厂商信息，为您提供全面的led防爆灯价格参考和在线洽谈的机会，最新的led防爆灯报价尽在宜兴华宏电器制造有限公司

华宏led防爆灯具,涵盖室内外led防爆灯具,高质量,健康,环保led防爆灯具尽在华宏电器!

led防爆灯具批发市场,特价供应海量优质led防爆灯具、防爆照明灯具、led防爆路灯、led防爆泛光灯、led防爆工矿灯、led防爆投光灯、led防爆灯壳、防爆灯具外壳

led防爆灯-led防爆照明，宜兴华宏电器主要销售led防爆灯、led防爆荧光灯、led工矿灯、led防爆高顶灯、led防爆灯、防水防尘防震防眩灯，防水防尘防震泛光灯等各种防爆灯具

led防爆灯 - 主要技术参数：

额定电压 ac220v或ac24v或ac36v

防爆标志 ex d ii b t6

使用环境 -20-+40

防护等级 ip65

防腐等级 wf2

绝缘等级 i

引入电缆 8mm- 14mm

一、适用范围：

led防爆灯适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所 a、 b类气体环境t1-t4 (t6)组温度组别防护需求较高的环境所运用。适用于石油挖掘、锻炼、化工、军工储藏等公司的危险环境及海洋石油渠道，油轮等场所作一般照明及作业照明之用。

led防爆灯 - 注意事项

- 1.定期消除防爆灯具外壳上的积尘和污垢，提高灯具光效和散热性能。清洁方式可根据灯具外壳防护能力，采用喷水(灯具上标志阴以上)或用湿布揩。喷水清洗时，应切断电源，严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件)，防止产生静电。
- 2.检查透明件有无受过异物冲击的痕迹，保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有，应停止使用，及时维修更换。
- 3.光源损坏应及时关灯,通知更换,以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。
- 4.潮湿环境中使用的灯具灯腔内如有积水应及时清除，更换密封部件，确保外壳防护性能。
- 5.打开灯罩时，应按警告牌要求，断电源后开盖。
- 6.开盖后应顺便检查隔爆结合面是否完好，橡胶密封件是否变硬或变粘，导线绝缘层是否发绿和碳化，绝缘件和电气元件是否有变形和焦痕。如发现这些问题，应及时维修更换。
- 7.关盖前应用湿布(不能过分湿)轻揩灯具回光和透明件，以提高灯具光效。在隔爆结合面上应薄薄地涂上一层204-1置换型防锈油，关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封作用。
- 8.灯具密封的部分不应经常拆卸和打开。