

## 2-8度冰箱-医用展示柜

产品名称	2-8度冰箱-医用展示柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

2-8度冰箱-医用展示柜简单介绍 冷藏箱是一种用于冷藏和保鲜物品的设备，通常用于运输和储存食物、药品、化妆品和其他需要低温保存的物品。它具有保温性能，可以保持物品在低温下不变质，同时也可以防止温度波动对物品造成不良影响。冷藏箱通常由金属、塑料或复合材料制成，具有不同的尺寸和容量，可以根据需要选择。使用冷藏箱时，需要注意保持清洁，定期检查箱内物品是否完好，以确保物品的质量和安全。医用冰箱的故障可分为控制系统故障、制冷系统故障和普通电路故障三种。1. 压缩机的故障：1) 压缩机既不运转也不制冷，需检查供电线路和温度控制器是否有故障，压缩机本身故障需更换压缩机。2) 压缩机正常工作，但是制冷效果不明显。需检查制冷剂的量是否充足，是否泄漏；其次制冷管是否有阻塞。3) 压缩机频繁开停，需检查是否有蒸发器结霜过厚；温控器感温包固定不牢固；温度调节不当等情况。 [3] 2. 制冷系统故障：1) 医用冰箱电动机不能正常启动且发出嗡嗡的声响，说明压缩机故障。2) 使用时出现间歇性制冷或不制冷现象，可能是制冷管阻塞。3.

冰箱的检漏：卤素灯检漏比较准确，卤素灯以乙醇为燃料，通过观察火焰颜色判断泄漏量。所有人群均可能使用医用冷藏箱，但主要由医务人员操作使用，以下几类人群使用医用冷藏箱频率较高。

护理人员采集样本后暂不能送检时，需要使用。

疫苗接种人员为满足当日接种所需，需要携带较多疫苗前往接种点，为避免疫苗失效，需要使用。

取外检样本人员，或需要保存组织细胞形态时，需要使用。 2-8度冰箱-医用展示柜特征（选配）

01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调

02.采用高度传感器控制、显示、报警确保传感器故障不影响正常使用

03.微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内

04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障

05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜 06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然

07.内置电钮扣电池，断电报警 08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全，可在高温高湿的环境下使用

09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间

10.压缩机：采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 企业介绍--北京福意联是专业从事制造制造研发恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备的高科技公司。目前主要制造制造制造研发恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备等产品。产品广泛应用于科学研究、检验检疫、质量监督、环境监测、疾控中心、药品与生物制品检定、食品药品日化制造、以及钢铁石化化工电力等领域。

