伊顿UPS电源6KVA 高频单单

产品名称	伊顿UPS电源6KVA 高频单单
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:DX6000CNXL 负载功率:5400W
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

整机

型号	型号	DX RT 6kVA
功率		6000VA

输入 电压范围 121VAC~275VAC

频率范围 45~65Hz 功率因数 >0.99 谐波 (THDI) <5%

输出 电压 200/208/220/230/240VAC(缺省220VAC) ± 1%

19

频率 50Hz ± 0.2Hz (电池模式)

功率因数 0.9

电压失真 <2% (线性负载)

峰值因数 3:1

过载能力 10%~125%:60秒;125%~150%:30秒;>150%:0.5秒

电池 类型 阀控式免维护铅酸型

电池电压240VDC满载后备时间(标机)>5 min.效率>0.92静态旁路内置

尺寸(W*D*H)mm 443*676*130

噪音(dB) <55

界面 图形化LCD+LED指示灯

可并机

重量(标机/长机)kg

通讯 标配RS-232;智能扩展通讯插槽

安全 GB4943-2001

选件 机架安装导轨、扩展电池箱(长机)、PDU、SNMP/WEB卡、Modb

S/400卡、集中监控软件IPM (>10节点)、并机通讯线(6KVA以上)标

装导轨、扩展电池箱、PDU、SNMP/WEB卡、Modbus卡、AS/400

集中监控软件IPM (>10节点)、手动维修旁路开关

0-40

湿度 < 95% (无凝露)

环境

工作温度

海拔高度 小于1000m不降额,大于1000m每升高100m降额1%

存储温度 -20-55 (不含电池)