

鼓风机润滑油站过滤器 G01938Q 稀油站滤芯 航盛过滤

产品名称	鼓风机润滑油站过滤器 G01938Q 稀油站滤芯 航盛过滤
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	110.00/件
规格参数	材质:玻璃纤维 适用范围:过滤器 用途:油除杂质
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇工作温度：-30 ~ +110

(二)、润滑油滤芯 1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平。 2、可延长油液的使用寿命。
3、减少轴承磨损。(三)、高压油滤芯 1.产品概括该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。
低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。
该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。 2.高压油滤芯用途 该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。
低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。
该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。 3.高压油滤芯技术条件
1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100 3.过滤精度：5~20 μm 4.工作介质：一般液压油。
5.滤芯滤层采用不锈钢超细纤维烧结毡，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤性能好，可反复清洗使用。 . 滤芯实验按下列标准 ISO2941 滤芯耐压裂试验 ISO2942 滤芯结构完整性试验 ISO2943