

SANTAK山特UPS电源3C20KS山特3c20ks高频在线机房设备电源

产品名称	SANTAK山特UPS电源3C20KS山特3c20ks高频在线机房设备电源
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3c20ks 负载功率:18KW
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

SANTAK山特UPS电源3C20KS山特3c20ks高频在线机房设备电源在线双变换实现输出电压与输入电网电压隔离，提供可靠的电力保护。

SANTAK山特UPS电源3C20KS山特3c20ks高频在线机房设备电源高频无变压器设计，在线双变换效率高可达 96%。

SANTAK山特UPS电源3C20KS山特3c20ks高频在线机房设备电源采用 IGBT 整流设计，输入电流谐波可达 <3% 和输入功率因数 0.99。

SANTAK山特UPS电源3C20KS山特3c20ks高频在线机房设备电源优化结构设计，具有更高的功率密度和更少占地面积，相比其他同类产品可节约35%的空间可内置电池或隔离变压器，一体化解决方案，节省占地面积。

SANTAK山特UPS电源3C20KS山特3c20ks高频在线机房设备电源在线假负载测试 (ECT)

功能，节能方便实现现场测试，为客户节约大量宝贵时间和费用。

SANTAK山特UPS电源3C20KS山特3c20ks高频在线机房设备电源节能交流直供 (ESS)

模式，可实现系统效率大化。

SANTAK山特UPS电源3C20KS山特3c20ks高频在线机房设备电源ESS 模式下效率可高达 99%。

高性能、高可靠性DX采用高频技术，为用户提供一个可给出完美正弦波输出的小型UPS。

自动旁路在过载或UPS故障情况下，DX会自动将负荷转接到市电AC电源上。

在线双转换布局此布局可确保持续高等级的电力质量，不论在从AC到DC再从DC到AC的转换过程中对

配电波形产生了怎样的干扰，电池只是当作备用电源使用。

输入电压范围宽DX UPS的输入电压范围宽，达120-300V，可理想地提高与发动机驱动型发电机组的兼容性，减少转换到电池电源的次数。只在严重的事件中才使用电池，使可用的备用时间达到最大，并延长电池的寿命。

通信配有一个RS232端口，方便将UPS连接到服务器，可用于本地监视。还配有一个备选UPS卡，用于网络管理。监视软件可用于-在出现电力事件或预定的条件时提示用户-自动关闭用户的服务器-

远程监视控制UPS