

航盛供应 KZ10液压油过滤器滤芯 液压系统精密滤清器

产品名称	航盛供应 KZ10液压油过滤器滤芯 液压系统精密滤清器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	120.00/件
规格参数	材质:玻璃纤维 适用范围:过滤器 用途:油除杂质
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇工作温度：-30 ~ +110 （二）、润滑油滤芯

1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平。2、可延长油液的使用寿命。3、减少轴承磨损。（三）、高压油滤芯 1.产品概括该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。2.高压油滤芯用途 该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。

据在液压系统中的安装位置，黎明液压油滤芯分为吸油管路滤芯、压力管路滤芯和回油管路滤芯。吸油管路滤芯：吸油管路（油箱——液压泵进口）或直接在油箱内安装吸油滤芯是对液压泵进行保护的必要措施，其精度一般为100~180 μm，视泵是自吸能力不同进行确定，流阻过大导致液压泵气蚀。压力管路滤芯：压力管路油滤芯，不仅是保护其下游的元件，作为保证系统油液污染度的主要油滤，通过自身对油液的高效净化，对液压泵也起到很好的保护作用，过滤精度为5—10 μm，过滤器受的压力大,振动也很利害，压力管路油滤芯的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.7MPa。作为地面设备用压力管路油滤，综合考虑成本、安装空间，能大则大。