

湖南娄底西门子S7-400代理商

产品名称	湖南娄底西门子S7-400代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/台
规格参数	西门子模块代理商:西门子授权代理商 西门子一级代理:西门子触摸屏 西门子代理商:西门子代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

我公司大量现货供应，价格优势，*

本公司作为西门子山西省长治市代理商顾客至上就是一切以顾客为主，能为顾客的利益考虑。服务至上就是在服务上没有只有*好，让顾客有实至名归的感觉，这样才能让顾客回头。在互联网被广泛运用的现代社会，顾客购买、选择的度加大，因此他们越来越苛刻和难以，他们在决定选择个商家时比以往谨慎得多。他们越来越在乎商家的服务态度，而不仅仅是价格的高低。在这种新形势下，赢得的顾客忠诚便成为企业整个策略的基础。

.从事自动化工程的设计、自动化及驱动产品的销售及维修的。

S7-200和S7-300之间的MPI通信 S7-200 PLC与S7-300 PLC之间采用MPI通讯时，S7-200 PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序，只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可，而S7-300 PLC中需要在组织块OB1（或是定时中断组织块OB35）当中调用功能X_GET（SFC67）和X_PUT(SFC68)，以实现S7-200 PLC与S7-300 PLC之间的通讯。调用SFC67和SFC68时VAR_ADDR参数填写S7-200的数据地址区，由于S7-200的数据区为v区，这里需填写 P#DB1.DBX × × BYTE n对应的就是S7200 V存储区当中VB × × 到VB（× × + n）的数据区。例如交换的数据存在S7-200中VB50到VB59这10个字节当中，VAR_ADDR参数应为 P#DB1.DBX50.0 BYTE 10. 根据S7-300的硬件配置

，在STEP7当中组态S7-300站并且下载，注意S7-200和S7-300出厂默认的MPI地址都是2，以必须修改其中一个PLC的站地址，例子程序当中将S7-300 MPI地址设定为2，S7-200地址设定3，另外要分别将S7-300和S7-200的通讯速率设定一致，可设为9.6K，19.2K，187.5K三种波特率，例子程序当中选用了19.2K的速率。