

测压气囊使用方法

产品名称	测压气囊使用方法
公司名称	重庆君正橡胶制品有限公司
价格	88.00/个
规格参数	品牌:君正
公司地址	重庆市璧山县大兴镇
联系电话	023-60776666 18696608888

产品详情

测压气囊使用方法 1、准备：先将测压气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将测压气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向测压气囊充气，检查测压气囊是否漏气。

2、打开立管检查口，将测压气囊从此口慢慢向上送入约0.2m，然后向测压气囊充气，使测压气囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度，（经验是以100型号为例，充气时用手摇动气囊，直至气囊与管壁刚结合的时候，再用打气筒缓慢的充气2下，这时气囊能承受2层自然水压力）操作人员在下层充气，上层灌水。注意，测压气囊要避免放在立管管件接头处，原因：、（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。（2）以免测压气囊向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，测压气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。各种规格的测压气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、在楼面的灌水口（也可以在检查口）灌水至楼面高度，然后对灌水管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格。

4、将测压气囊放气，然后徐徐抽出测压气囊，注意不要使测压气囊受损。