

# 无色透明硬化剂地坪

产品名称	无色透明硬化剂地坪
公司名称	东莞市昊锐装饰工程有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:昊锐 型号:HYDP0013
公司地址	东莞市道滘镇南城广场
联系电话	86-0769-26985968 4008508218

## 产品详情

供应无色透明硬化剂地坪 欢迎您来电咨询 电话：189 2922 2830 彭女士

产品名称：无色透明硬化剂地坪

厚度：5.0mm以上

表面形态：亮光型

使用年限：5.0mm以上：20年以上

适用场所：适用于新旧混凝土地面及干撒硬化剂耐磨地面，各式工业厂房、仓库、物流中心、商业中心、机场、停车场、广场及医院等。

性能特点：

1. 环保美观，易清洁，不空鼓，不开裂；
2. 混凝土强度提高40%耐磨性能提高50%；
3. 密封、防渗性能好，不起尘，强化，密封松散或起尘的混凝土，减少磨擦印痕，永久光泽，易于保养，使用年限达20年以上；
4. 可有效防止水和油污的渗透，抗化学腐蚀、无味、无毒，，渗透性强，快干易用，抗磨损，防尘，环保安全，易清洁易保养，使用区域广。

施工工艺：1. 素地处理：在施工之前，清洗、清理混凝土地面的杂物、油污。采用水泥基聚合物填缝剂修补地面大的裂缝以减少原材料的损耗。若地面比较粗糙，需刮一道细水泥浆；

2. 打磨地面：用50目磨片水磨地面2遍，然后再用80、100、200目磨片以同样的工序分别水磨地面2遍，直到地面光滑。磨完地面后，用水清洗地面干净；

3. 硬化剂：待地面清洗干净后，让地面表面风干30-60分钟，表面无明水后可进行硬化剂的施工。用喷雾器将硬化剂均匀喷洒于地面上，在喷洒同时用胶扫把紧跟着扫均匀。持续往表干的地面上喷洒硬化剂，保持地面湿润30分钟，但不能有积水现象。施工后6小时可上人作业，但地面不能有明水、积水现象；

4. 打磨地面：用500、800、1000目、1200目、1500目磨片以同样的工序分别水磨地面直到地面光滑。磨完地面后，用水清洗地面干净；

5. 保护剂：硬化剂施工完24小时后，进行保护剂的施工。在把地面尘土清理干净后，用喷雾器将保护剂均匀喷洒于地面上，在喷洒同时用100%涤纶拖把紧跟着拖均匀，使表面光滑，发亮。保护剂施工完后，3天内不得有明水。施工24小时后可上人作业，14天内完成结晶期形成坚固的面层。

更多资料可以参考昊锐官网 <http://www.mind0769.com/>