

菱联主营美国Prostat PED-718 ESD事件检测器哪家有做

产品名称	菱联主营美国Prostat PED-718 ESD事件检测器哪家有做
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1688.00/件
规格参数	说明书:随产品自带 质保年限:2-5年 产地:美国
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

菱联是一家专业经营变频器、触摸屏、仪器仪表、传感器、定位器等自动化设备的公司。我们与海外多家厂家建立合作，致力于为客户提供优质的产品和服务。其中，静电计和电阻测试仪是我们的主营产品。

现在，我们推荐给大家一款youxiu的表面电阻检测仪——美国Prostat PED-718 ESD事件检测器。

产品介绍 品牌：Prostat 产地：美国 说明书：随产品自带 质保年限：2-5年 重量：0.5-3KG
附件情况：出厂配套

这款Prostat PED-718 ESD事件检测器是一款功能强大的设备，能够帮助用户实时监测和检测静电事件。它采用先进的技术和精确的测量功能，能够准确地测量表面电阻和ESD事件的发生情况。

作为静电防护领域的专家，美国Prostat始终致力于为用户提供高质量的产品和解决方案。PED-718 ESD事件检测器作为其旗舰产品，具有以下特点：

高精度测量： PED-718能够高精度地测量任意表面的电阻值，确保产品质量和安全。

简易操作： PED-718操作简单便捷，用户只需按照说明书进行操作即可。

实时监测： PED-718可以实时监测静电事件的发生情况，帮助用户及时采取措施，保护设备和产品。

可靠稳定： PED-718采用高品质材料制造，具有良好的耐用性和稳定性。

广泛应用： PED-718适用于电子、半导体、医疗器械、化工等领域，满足不同行业的需求。

Prostat PED-718 ESD事件检测器的价格为1688.00元/件，不仅xingjiabigao，而且质量可靠。我们保证提供一手货源，确保产品的zhengpin和良好的售后服务。

如果您对美国Prostat PED-718 ESD事件检测器感兴趣，或有任何其他自动化设备的需求，请随时联系我们

，我们将竭诚为您提供最优质的产品和服务。

在菱联，我们始终坚持以客户为中心，以质量为生命，为客户创造更大的价值是我们不变的追求。

电池供电的数字 PRS-801B 电阻仪可在 欧姆至 2.0×10^{14} 欧姆的范围内准确测量点对点电阻 (Rtt)、表面对地 (Rtg) 和表面电阻率。其恒定测试电压系统在 10 伏和 100 伏下非常稳定。

PRS-801B 将根据 ESD 协会文件测量电阻：

ESD TR53 静电放电 TR53

ANSI/ESD S4.1

ANSI/ESD S7.1

ANSI/ESD STM97.1

表面电阻系统套件包括 2 个 PRS-801W 橡胶电极，它们是带有导电橡胶垫的精密铣削电阻探头，用于进行点对点或点对地电阻测量。该探头用于鉴定或测试 ESD 地板、工作台面、地垫或任何平面物体，可根据 ESD 协会标准进行可重复的测量。

每个 PRS-801B 随附的 Prostat 的 10 英尺测试引线由数百根细铜线组成，具有灵活性和准确性。每个测试引线的外部绝缘层都是硅，具有极高的电阻，以很大限度地减少测量误差。这些引线设计用于在高达 1.00×10^{12} 的制造环境中进行方便的审计测量。

800PSL 屏蔽测试引线线束专为 PRS-801B 10^{11} 至 10^{14} 范围内的精密高电阻测量而设计。它包括一个屏蔽 (-) 负性测试引线，以确保准确性并很大限度地减少人员和设备的电气干扰。屏蔽层直接连接到 PRS-801B 仪器参考和夹具接地。

PRS-801W 是用于表面电阻测量的导电性强的探头。5lb 电极符合 ANSI/ESD S4.1 和 ANSI/ESD S7.1 标准。

PRS-801B 能够将多达 999 个测量结果记录到存储器中。通过使用随附的实用软件和 USB 适配器，它可以将存储的数据下载到您的 Excel 电子表格程序中。这很大限度地减少了换位错误并加快了测量速度。PRS-801B 连接到计算机的 USB 端口，并快速将数据传输到 Excel 中。

PRS-801RM 表面电阻系统套件测量点对点电阻和接地电阻

Perform Point-to-Point and Resistance to Ground Measurements from to 200 Teraohms

执行 至 200 Teraohms 的点对点 and 抗地测量

Accuracy of $\pm 2\%$ from 1.00 to 9.99×10^{10}

精度：从 1.00 到 9.99×10^{10} 精度为 $\pm 2\%$

Measures in accordance with ESD TR53, ANSI/ESD S4.1, ANSI/ESD S7.1, ANSI/ESD STM97.1 and others

符合 ESD TR53、ANSI/ESD S4.1、ANSI/ESD S7.1、ANSI/ESD STM97.1 等标准的措施

Constant Test voltages 10V and 100V meeting ANSI/ESD S20.20

恒定测试电压 10V 和 100V , 符合 ANSI/ESD S20.20

Operates using a Rechargeable Li-ion Battery Pack

使用可充电锂离子电池组运行

Takes Approximately 8,000 Measurements on a Single Charge (480 hours typical)

一次充电可进行大约 8,000 次测量 (典型值为 480 小时)

Stores up to 999 Test Values Into Memory

将多达 999 个测试值存储到内存中

Compatible with Prostat Connect 2.0 for Downloading into Excel

与 Prostat Connect 2.0 兼容 , 可下载到 Excel 中

Charging and Download via Standard Micro USB Cable

通过标准 Micro USB 数据线充电和下载

Includes 5lb Conductive Probes and Carrying Case

包括 5 磅导电探头和手提箱

Certificate of Calibration Traceable to NIST included

包括可追溯至NIST的校准证书

2-year Limited Warranty on Main Instrument

主仪器的 2 年有限保修