液压万能试验机

产品名称	液压万能试验机
公司名称	上海益环仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号
联系电话	86-02169590509 18930390509

产品详情

功能用途

上海益环生产的
屏显液压万能试验机、数显液
压万能试验机、电液伺服液压万能试验机等液压万能试验机
(http://www.yihuansouth.com/yeyashiyanji.html)
利用液压加荷，微机显示试验结果,操作方便，试验读数准确可靠，能做一般钢材和其它金属材料之拉伸、压缩、弯曲试验，增加剪切附具可做剪切试验，亦可做一般材料、塑料、水泥及混凝土等压缩及弯曲试验。在测力计外壳内装有柱塞式高压油泵，由电动机带动，运转时动作平稳及音响正常。本机液压系统主要由测力计外面油阀手柄控制，操作方便保证安全。试验机的示值相对误差在±1%以内。试验机外形整齐美观，操纵部分及指示部分高度适当，便于试验者进行操作与观察。本机有加荷速度显示功能，能实现试样要求的加荷速度，有关说明方法后面说明。本机预留有联网和升级接口,根据用户需要可升级为伺服式,是更新换代的理想产品。

技术参数 最大试验力 100kn

试验力测量范围kn 4%～100%fs

试验力示值相对误差 ≤示值的±1%

试验力分辨率 0.01kn

位移测量分辨力mm 0.01

变形测量精度mm 0.01

最大拉伸试验空间mm 550

最大压缩空间mm 380

活塞行程mm 150

圆试样钳口夹持直径mm φ13-φ40

扁试样钳口夹持厚度mm 0-15

扁试样最大夹持宽度mm 70

压盘尺寸mm φ160mm

弯曲试验两点间最大距离mm 450

弯曲支滚宽度mm 120

弯曲支滚直径mm φ30

活塞最大移动速度mm/min 50

夹紧方式 自动加紧

主机外形尺寸mm 830×700×2100

测力柜外形尺寸mm 1000×700×1400

软件说明

支持进行拉伸、压缩、剪切、弯曲等试验；

支持开放编辑试验、编辑标准和编辑步骤，并支持导出导入试验、标准和步骤；

支持试验参数自定义；

采用开放式的excel报表形式，支持用户自定义报表格式；

查询打印试验结果灵活方便，支持打印多个试样，自定义排序打印项目；

程序自带强大试验分析功能；

程序支持分级管理两级（管理员、试验员）用户管理权限；

主界面集多功能于一体，程序主界面包括：系统菜单区、工具栏区、示值显示面板、速度显示面板、试验参数区、试验过程区、多图曲线区、结果处理区、试验信息区。

曲线绘制：软件系统提供丰富的试验曲线显示。如力-位移曲线，力-变形曲线，应力-位移曲线，应力-变形曲线，力-时间曲线，变形-时间曲线。

试验报告界面：软件操作系统提供强大的报表处理功能，客户可根据自己需要打印出自己需求的试验报

告。试验数据可存储、打印、再分析。

联系我们

地址：上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号

联系人：黄先生

免费服务热线：400-039-8819

电话：021-69590509 69591098

传真：021-69590507

邮编：20180

邮箱：sales@yihuansh.com

网址：www.yihuansouth.com

本文内容来自：http://www.yihuansouth.com/yeyashiyanji.html