SGL carbon西格里石墨EK203汽车石墨模具

产品名称	SGL carbon西格里石墨EK203汽车石墨模具
公司名称	浙江群英石墨有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度Mpa:153 抗折强度Mpa:60 灰分:100PPM
公司地址	浙江省台州市黄岩区北城街道康强路11号1幢(自主申报)
联系电话	18989663366 18989663366

产品详情

石墨支架是一种常用的高温材料,由石墨材料制成。它具有高温稳定性、强度高、耐腐蚀等优点,在高 温环境下可以起到支撑和保护的作用。石墨支架被广泛应用于炉窑、化工设备、电力设备等领域,用于 支撑和固定高温设备的部件。石墨轴套主要用于轴的密封和润滑。它具有优良的热传导性能和自润滑性 能,能够在高温、高速、高压等恶劣工况下稳定工作。常见的应用领域有机械设备、化工设备、电力设 备等,用于减少摩擦、延长轴和轴承的使用寿命,并确保设备的正常运行。石墨有许多用途。先,石墨 具有良好的导电性和导热性,因此常被用于制作电池、电极和导热材料。其次,石墨是一种常见的润滑 剂,可用于润滑机械零件和减少摩擦损耗。此外,石墨也广泛应用于铸造、高温材料、化工催化剂等领 域。还有石墨烯作为新型材料,具有很多潜在的应用领域,如电子器件、能源存储和生物医学。总之, 石墨的用途广泛。石墨连接器是一种用于连接管道、设备和阀门的连接器,主要具有以下功能:1.转 接与连接:石墨连接器可以将不同直径或不同类型的管道连接起来,实现不同管道之间的连接或转接。 它可以连接同类的管道,也可以连接不同材质的管道。2. 密封性能:石墨连接器采用石墨作为密封材 料,具有良好的密封性能,能够有效防止管道系统中的液体或气体泄漏,确保系统的安全运行。3.耐 腐蚀性:石墨连接器具有良好的耐腐蚀性,能够抵抗一些腐蚀性物质的侵蚀,延长管道系统的使用寿命 。4. 适应性:石墨连接器适用于工业场所的管道系统,如化工、石油、制药等领域,并且能够适应不 同温度和压力的工况要求。总体而言,石墨连接器的功能是将不同管道连接起来,实现流体的传输,并 保证系统的密封性和耐腐蚀性。石墨盖板是一种高温防火材料,因为其具有良好的耐高温性能,常被用 于密封和覆盖高温设备或管道。它能够有效隔离和防止高温环境中的热量传递和燃烧,起到保护和安全 的作用。石墨盖板广泛应用于冶金、化工、电力、建筑等领域,如高炉、炉窑、热交换器、锅炉、管道 等设备的覆盖和密封部位。石墨侧板的主要作用可以有以下几个方面:1. 导热性能:石墨具有良好的 导热性能,可以将热量快速传导,使得热量能够均匀地分布到整个设备表面上,提高设备的散热效果。2 . 耐磨性:石墨侧板在高温高压环境下具有较好的耐磨性能,能够有效保护设备的内壁不被磨损,延长 设备的使用寿命。3. 密封性能:石墨侧板具有较好的密封性能,能够有效防止设备内部的气体或液体 泄漏,提高设备的工作效率和安全性。4.化学稳定性:石墨具有较好的化学稳定性,能够在不同的化 学环境中工作,不易被腐蚀。总的来说,石墨侧板能够提高设备的散热性能、耐磨性和密封性能,保护 设备不受磨损和腐蚀,提高设备的使用寿命和工作效率。