网络高清红外智能球

产品名称	网络高清红外智能球
公司名称	深圳市东特安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗坂田吉华路荷树排工业区1栋2楼
联系电话	0755-25871920

产品详情

机芯功能

日立130万像素 ccd 机芯/日立200万像素cmos机芯 具有宽动态和低照度功能,支持自动彩转黑采用32位处理器以及具有百万像素处理能力的专业视频编解码芯片 采用h.264 视频压缩格式支持双码流设置,可以使用双码流同时监控

兼容日立、索尼及多个品牌的国产机芯 网络功能 支持rtsp/ftp/pppoe/dhcp/ddns/ntp/upnp等网络协议

支持web配置,支持osd 球机协议支持pelco-p协议 支持移动侦测 支持图像抓拍

支持统一客户端远程监控软件等系统应用

支持onvif协议

提供完善的sdk开发包; 系统功能 一体化集成设计, 结构紧凑, 可靠性高. 精密步进电机驱动, 运行平稳, 定位准确 采用阵列式红外灯补光,最大红外距离120-150米采用eeprom数据存储方式,断电后存储数据不丢失. 支持256个预置位的设置及调用支持左右扫描, 速度可设置 支持360°自动扫描 支持看守位功能. 采用导电滑环设计, 水平360°无限制旋转, 无监视盲区. 支持云台自动翻转功能(垂直方向实现180°自动翻转连续监视). 支持焦距比例控制功能(云台转速根据镜头变倍值自动调整). 型号"-110","-220"或其它后缀为红外球所装机芯类型

设备参数:

<u> </u>	参数/型号	dot-ipc8670-110	dot-ipc8871-220
 	传感器类型	1/3"逐行扫描ccd	1/2.8"逐行扫描cmos
摄像机机	有效像素	1296*966	2096*1097
	最低照度	0.02lux,(红外开启0lux)	0.04lux,(红外开启0lux)
	镜头	18*12倍(f=4.7-84.6mm)	20倍光学(f=4.7-94mm)
	电子快门	自动/手动	
	性噪比	48db	
	增益控制	自动	
	白平衡	自动	
	背光补偿	自动	
	宽动态	支持	
	日夜转换模式	自动(带ir-cut)	
系	红外灯	6颗点阵红外灯加1颗高功率红外灯	14颗点阵红外灯
系统 功能	红外距离	120-150m	
∄b 	水平范围	360°连续旋转	
	水平速度	水平键控速度:0.1 ° - 180 ° /s,速度可设 水平预	ē置点速度:200°/s

	通讯接口	1个rj45 10m/100m自适应以太网口,
	视频输出	1路复合输入(75 /bnc)
	云台接口	1个rs485接口,支持pelco(p)等多种球机控制协议;
	存储	支持前端存储,本地存储
	工作识度	20 05 (京加)/ 40 50 (京中)
_	_工作温度 	-30 -65 (室外)/-10 -50 (室内)
般规	 工作湿度	90%rh以下
范	工厂业及	307011192
	供电	dc12v/4a
	功耗	30w
2	其它订货型号:dot-	ipc8670-3400,dot-ipc8671-110/3400/c17 , dot8870-220/6300,dot-ipc8871-6300/c18,dot-
备注	ipc7670-110等,更多型号参考公司产品报价单	