

# 网络高清红外智能球

产品名称	网络高清红外智能球
公司名称	深圳市东特安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗坂田吉华路荷树排工业区1栋2楼
联系电话	0755-25871920

## 产品详情

### 机芯功能

日立130万像素 ccd 机芯/日立200万像素cmos机芯 具有宽动态和低照度功能，支持自动彩转黑  
采用32位处理器以及具有百万像素处理能力的专业视频编解码芯片 采用h.264 视频压缩格式  
支持双码流设置，可以使用双码流同时监控

兼容日立、索尼及多个品牌的国产机芯 网络功能 支持rtsp/ftp/pppoe/dhcp/ddns/ntp/upnp等网络协议

支持web配置,支持osd 球机协议支持pelco-p协议 支持移动侦测 支持图像抓拍

支持统一客户端远程监控软件等系统应用

支持onvif协议

提供完善的sdk开发包; 系统功能 一体化集成设计, 结构紧凑, 可靠性高.

精密步进电机驱动, 运行平稳, 定位准确 采用阵列式红外灯补光，最大红外距离120-150米

采用eeprom数据存储方式，断电后存储数据不丢失. 支持256个预置位的设置及调用

支持左右扫描, 速度可设置 支持360° 自动扫描 支持看守位功能.

采用导电滑环设计, 水平360° 无限制旋转, 无监视盲区.

支持云台自动翻转功能(垂直方向实现180° 自动翻转连续监视).

支持焦距比例控制功能(云台转速根据镜头变倍值自动调整).

型号“-110”，“-220”或其它后缀为红外球所装机芯类型

设备参数：

--	--	--

参数/型号		dot-ipc8670-110	dot-ipc8871-220
摄像机	传感器类型	1/3"逐行扫描ccd	1/2.8"逐行扫描cmos
	有效像素	1296*966	2096*1097
	最低照度	0.02lux,(红外开启0lux )	0.04lux,(红外开启0lux )
	镜头	18*12倍(f=4.7-84.6mm)	20倍光学(f=4.7-94mm)
	电子快门	自动/手动	
	性噪比	48db	
	增益控制	自动	
	白平衡	自动	
	背光补偿	自动	
	宽动态	支持	
	日夜转换模式	自动(带ir-cut)	
系统功能	红外灯	6颗点阵红外灯加1颗高功率红外灯	14颗点阵红外灯
	红外距离	120-150m	
	水平范围	360°连续旋转	
	水平速度	水平键控速度:0.1° - 180°/s,速度可设 水平预置点速度:200°/s	

## 网络功能接口

垂直范围	-5 ° -90 ° (自动翻转)
垂直速度	垂直键控速度:0.1 ° -120 ° /s,速度可设 垂直预置点速度:150 ° /s
比例变倍	支持
预置点个数	256个
巡航扫描	6条, 每条可添加16个预置点
断电记忆	支持
守望功能	支持
预置点视频冻结	支持
定时任务	巡航扫描 / 水平扫描 / 限位扫描 /
视频压缩标准	h.264
视频码率	32kbps ~ 20mbps , cbr/vbr可调
视频帧率	25fps : 1920*1080 , 1280*960 , 1280*720
支持协议	支持rtsp/ftp/pppoe/dhcp/ddns/ntp/upnp等网络协议
隐私保护	支持
双码流	支持

一般规范	通讯接口	1个rj45 10m/100m自适应以太网口 ,
	视频输出	1路复合输入 ( 75 /bnc )
	云台接口	1个rs485接口,支持pelco(p)等多种球机控制协议;
	存储	支持前端存储 , 本地存储
	工作温度	-30 -65 (室外)/ -10 -50 (室内)
	工作湿度	90%rh以下
	供电	dc12v/4a
	功耗	30w
备注	其它订货型号 : dot-ipc8670-3400,dot-ipc8671-110/3400/c17 , dot8870-220/6300,dot-ipc8871-6300/c18,dot-ipc7670-110等 , 更多型号参考公司产品报价单	