

网络高清激光智能球机

产品名称	网络高清激光智能球机
公司名称	深圳市东特安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗坂田吉华路荷树排工业区1栋2楼
联系电话	0755-25871920

产品详情

机芯功能

日立130万像素 ccd 机芯/日立200万像素cmos机芯

具有宽动态和低照度功能，支持自动彩转黑

采用32位处理器以及具有百万像素处理能力的专业视频编解码芯片

采用h.264 视频压缩格式

支持双码流设置，可以使用双码流同时监控

兼容日立、索尼及多个品牌的国产机芯

网络功能

支持rtsp/ftp/pppoe/dhcp/ddns/ntp/upnp等网络协议

支持web配置,支持osd

球机协议支持pelco-p协议 支持移动侦测

支持图像抓拍

支持统一客户端远程监控软件等系统应用

支持onvif协议

提供完善的sdk开发包; 系统功能

球机带雨刮功能，彻底解决球机无法清洁镜头的弱势。

可存储256个预置位，数据断电记忆。

支持三级防雷、防浪涌。

球机防护等级达ip66。

球机可能设置一条巡航轨迹、一条线扫命令、一条花样扫描功能。断电记忆功能，上电后自动回到断电前的原始状态。

支架选配，壁装或吊装。

光斑同步摄像机倍率，实现最大化匀光照明。

同步激光灯补光方式，808nm电功率小于6w，光功率2.5w，角度1°到40°可手调或根据摄像机倍数自动调节。

设备参数：

参数/型号		dot-ipc8612b-110	dot-ipc8812d-22
摄像机	传感器类型	1/3"逐行扫描ccd	1/2.8"逐行扫描cmos
	有效像素	1296*966	2096*1097
	最低照度	0.02lux,(红外开启0lux)	0.04lux,(红外开启0lux)
	镜头	18*12倍(f=4.7-84.6mm)	20倍光学(f=4.7-94mm)
	电子快门	自动/手动	
	性噪比	48db	
	增益控制	自动	

	白平衡	自动	
	背光补偿	自动	
	宽动态	支持	
	日夜转换模式	自动 (带ir-cut)	
系统功能	激光照射距离	200-400米	
	变焦角度	1° -40°	
	红外灯启动模式	2种	
	补光灯功率	6w	
	波长	808nm	
	水平范围	360° 连续旋转	
	水平速度	水平键控速度：0.1° -220° /s,速度可设 水平预置点速度：280° /s	
	垂直范围	0° - 90° (自动翻转), -60° - 90° (可订制)	
	垂直速度	垂直键控速度：0.1° -90° /s,速度可设垂直预置点速度：120° /s	
	长焦限速	支持	
	预置点个数	256个	

网络功能接口

巡航扫描	支持
断电记忆	支持
守望功能	支持
预置点视频冻结	支持
定时任务	巡航扫描 / 水平扫描 / 限位扫描 /
视频压缩标准	h.264
视频码率	32kbps ~ 20mbps , cbr/vbr可调
视频帧率	25fps : 1920*1080 , 1280*960 , 1280*720
支持协议	支持rtsp/ftp/pppoe/dhcp/ddns/ntp/upnp等网络协议
隐私保护	支持
双码流	支持
通讯接口	1个rj45 10m/100m自适应以太网口 ,
视频输出	1路复合输入 (75 /bnc)
云台接口	1个rs485接口,支持pelco(p)等多种球机控制协议;
存储	支持前端存储 , 本地存储
工作温度	-30 -65 (室外)/ -10 -50 (室内)

般 规 范	工作湿度	90%rh以下
	供电	dc12v5a
	功耗	30w
备 注	其它订货型号：dot-ipc8612d-110/3400,dot-ipc8812b-220/6300,dot-ipc7612b-110等，更多型号参考公司产品报	