

韩国LG公司 HDPE弹性体-增韧剂

产品名称	韩国LG公司 HDPE弹性体-增韧剂
公司名称	江苏娄江新材有限公司
价格	.00/千克
规格参数	LG代理商:现货报价 HDPE型号:- 提供报告:提供样品试用
公司地址	江苏省苏州市工业园区星海街198号星海大厦1201室
联系电话	15850037770 15850037770

产品详情

江苏娄江新材有限公司，作为韩国LG公司的代理商，我们荣幸地向您推荐一款youxiu的HDPE弹性体-增韧剂。通过提供现货报价、详细介绍HDPE型号及提供报告和样品试用，我们将从多个角度为您详细描述产品特点，希望能引导您做出明智的购买决策。

1. 现货报价：

我们提供具有竞争力的现货报价，确保您获得最优惠的价格。我们深谙市场变化，及时更新库存，并与韩国LG公司保持良好的合作关系，为您提供快捷、可靠的现货服务。

2. HDPE型号：

HDPE，全称高密度聚乙烯，是一种常用的塑料材料。在工业生产中，不同的HDPE型号具有不同的性能和应用特点。我们代理的LG HDPE弹性体-增韧剂，具有zhuoyue的弹性和增韧性能，能够显著提升产品的韧性和抗冲击性。不同型号的HDPE适用于不同领域的应用，可以根据您的需求定制特定的HDPE型号。

江苏娄江新材有限公司一级代理商，供应韩国LG乐金LUTENE-H系列HDPE低压聚乙烯，特性为耐冲击、抗寒性，多被用于各种容器、塑料盒、薄膜，管件。

BE0350吹塑成型，优异的型胚稳定性和加工性能

BE0400优异的流动性和冲击强度性能

ME9180E离型纸，生产效率高，外观美观的特点主要用于薄膜或涂覆用途

ME9180R主要用于纺织衬布，以粉末状态存在

ME6000普通注塑成型用途，优异的机械性能和冲击强度用于注塑工艺生产

ME8000J Excellent processing performance and mechanical properties

ME9180生产效率高，外观美观用于注塑用途的复杂结构零部件

ME1000良好的耐环境应力开裂(ESCR)特性和感官特性主要用于通过注塑成型和模压成型工艺的生产的瓶盖

ME2500良好的耐环境应力开裂(ESCR)特性和感官特性主要用于通过注塑成型和模压成型工艺的生产的瓶盖

ME8000优异的加工性能用于注塑工艺生产的瓶盖

CE2030K一种适用于氯化聚乙烯(CPE)用途的高性能高密度聚乙烯

CE2080一种适用于氯化聚乙烯(CPE)用途的高性能高密度聚乙烯

CE6040K一种适用于氯化聚乙烯(CPE)用途的高性能高密度聚乙烯

CE6040X一种适用于氯化聚乙烯(CPE)用途的高性能高密度聚乙烯

SL188用于地暖管道，一般通过柱塞式挤出机加工优异的长期内压蠕变，交联性能以粉末状态存在

SP980优异的加工性能和长期静液压强度符合FDA的21CFR177.1520卫生标准和NSF61标准

SP988优异的加工性能和长期静液压强度符合FDA的21CFR177.1520卫生标准和NSF61标准