

# 东北营口塑料托盘

产品名称	东北营口塑料托盘
公司名称	天津市塘沽经济开发区塑料包装有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:力扬 型号:川字网格 材质:抗冲击聚乙烯
公司地址	天津河西区大沽南路501恒华大厦1-1207
联系电话	022-58581377

## 产品详情

东北营口塑料托盘，东北营口塑料托盘厂，东北营口塑料托托盘价格，东北营口塑料托盘工厂，东北营口塑料地拍子，东北营口塑料栈板，东北营口塑料隔板，东北营口塑料防潮板，东北营口塑料叉车板，东北营口托盘，东北营口塑料垃圾桶，东北营口哪里卖塑料托盘？东北营口户外移动垃圾桶，东北营口塑料周转箱，东北营口塑料筐，东北营口塑料垫仓板，东北营口塑料垃圾桶厂家，东北营口塑料制品厂，东北营口塑料包装。东北营口塑料工具箱，东北营口塑料垃圾桶价格，东北营口塑料工具箱价格，等

东北营口塑料托盘技术指标：

名称：九角网格

尺寸：1200\*1000\*140

承载能力：动载：4吨，动载：0.5吨

材质：抗冲击聚乙烯

配合使用工具：地牛，手动液压叉车，电动叉车

适用：放置轻型产品，不适用：堆垛，上货架

名称：川字网格

尺寸：1200\*1200\*160内置8钢管

承载能力：动载：6吨，动载：1.5吨 货架载：1吨

材质：抗冲击聚乙烯

配合使用工具：地牛，手动液压叉车，电动叉车

适用：适用范围很广

#### 4、产品使用说明

##### 1) . 托盘正确使用方法：

常温      均匀受力      操作到位

##### 2) . 错误使用方法

暴晒      不均匀受力      野蛮操作

##### 3) 托盘货物的码放方式

根据货物的类型、托盘所载货物的质量和托盘的尺寸，合理确定货物在托盘上的码放方式。托盘的承载表面积利用率一般应不低于80%。对于托盘货物的码放有如下要求：a、木质、纸质和金属容器等硬质直方体货物单层或多层交错码放，拉伸或收缩膜包装;b、纸质或纤维质类货物单层或多层码放，用捆扎带十字封合。c、密封的金属容器等圆柱体货物单层或多层码放，木质货盖加固。d、需进行防潮、防水等防护的纸制品、纺织品货物单层或多层交错码放，拉伸或收缩膜包装货增加角支撑，货物盖隔板等加固结构;易碎类货物单层或多层码放，增加木质支撑隔板结构；e、金属瓶类圆柱体容器或货物单层垂直码放，增加货框及板条加固结构;f、袋类货物多层交错压实码放。

##### 5) 托盘承载货物的固定方式

托盘承载的货物进行固定方式主要有捆扎、胶合束缚、拉伸包装，并可相互配合使用。

##### 6) 托盘承载货物防护与加固

托盘承载的货物进行固定后，仍不能满足运输要请偶的应该根据需要选择防护加固附件。加固防护附件由纸质、木质、塑料、金属或者其他材料制成。

##### 7)、 托盘与叉车、货架等配合使用的注意事项

1、 液压车和叉车在使用托盘过程中，叉齿之间的距离应尽量放宽至托盘的进叉口外缘，进叉深度应大于整个托盘深度的2/3以上。

2、 液压车和叉车在使用托盘运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急转引起托盘受损、造成货物倒塌。

3、托盘上货架时，应保持托盘在货架横梁上地平稳放置，托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。

需要了解更多的产品信息，欢迎您的咨询。热线电话：13820124194