

松式烘干机网带，输送带烘房导带

产品名称	松式烘干机网带，输送带烘房导带
公司名称	上海芸英工业皮带有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:芸英 型号:齐全 宽度:定制
公司地址	上海市嘉定区星华公路2458号
联系电话	021-52828849 13918522573

产品详情

特氟龙网格输送带是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻纤网布而成。是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在造纸、食品、

环保、印

染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。特氟龙网格输送带主要性能特点：

1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个

时，重量只

减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。

2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。

5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。

6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

7、防火阻燃。

8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。