

艾默生GXE03K00TL1101C00

产品名称	艾默生GXE03K00TL1101C00
公司名称	北京丰汇中联科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:GXE03K00TL1101C00
公司地址	北京市房山区琉璃河镇官庄村商业街19号
联系电话	13683218958

产品详情

额定功率：3kva	输出电压范围：220vac ± 1% ， 230/240vac ± 3%
电池类型：阀控式密封铅酸蓄电池	输出频率范围：45hz ~ 55hz（50hz体制）；55hz ~ 65hz
输入频率范围：45hz ~ 65hz；自适应	噪音值(dba)：< 45db
输出电压波形：正弦波	充电时间：带载100%放电至ups自动关机，6小时
输入电压范围： 120vac ~ 288vac，全输入电压范围内可	过载能力：额定输入：105% ~ 130%，10min；130
艾默生gxe03k00tl1101c00基本参数	
额定容量	2400w
额定功率	3kva
额定电压	220vac
整机效率	93%
艾默生gxe03k00tl1101c00输入输出参数	
输入电压范围	120vac ~ 288vac，全输入电压范围内可满载工作
输入频率范围	45hz ~ 65hz；自适应
输入功因	0.99
输出电压范围	220vac ± 1% ， 230/240vac ± 3%
输出频率范围	45hz ~ 55hz（50hz体制）；55hz ~ 65hz（60hz体制）
输出电压波形	正弦波
电流峰值比	3:01
输出功因	0.8
艾默生gxe03k00tl1101c00输入输出参数	
输入电压范围	120vac ~ 288vac，全输入电压范围内可满载工作

输入频率范围	45hz ~ 65hz ; 自适应
输入功因	0.99
输出电压范围	220vac ± 1% , 230/240vac ± 3%
输出频率范围	45hz ~ 55hz (50hz体制) ; 55hz ~ 65hz (60hz体制)
输出电压波形	正弦波
电流峰值比	3:01
输出功因	0.8
艾默生gxe03k00tl1101c00通信和管理	
接口端口	db-9 rs-232、 b型usb , 可选配外置snmp
过载能力	额定输入 : 105% ~ 130% , 10min ; 130% ~ 150% , 1min ; > 150% , 500ms
艾默生gxe03k00tl1101c00电池和运行时间	
后备时间	可选
电池类型	阀控式密封铅酸蓄电池
电压电流	长机8a max (根据用户设置的电池容量自动匹配最大充电电流)
充电时间	满载100%放电至ups自动关机 , 6小时充至电池容量的90% (标准)
艾默生gxe03k00tl1101c00环境	
工作环境	工作温度 : 0-40℃ , 工作湿度 : 0-95%rh (无冷凝)
存储环境	存储温度 : - 40-70℃
存储高度	40 时 , 高达6600英尺 (2000m) , 无需降额
噪音值(dba)	< 45db
艾默生gxe03k00tl1101c00其它参数	
外观尺寸	156 × 150 × 466mm
其它性能	电压失真度 : 3%额定线性负载 , 5%额定非线性负载 安装方式 : 塔式 切换时间 : 0ms