

2.4m单轨吊重型轨道

产品名称	2.4m单轨吊重型轨道
公司名称	贵州和祥泰矿山机械加工有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵安新区湖潮乡 贵阳大数据科创城贵安中心2号楼090号
联系电话	17686157870

产品详情

厂家加工矿用I140E轻型轨道 单轨吊道岔 单轨吊轨道配件 单轨吊调节轨 单轨吊合茬轨

一、单轨吊轨道的种类

I140E轻型轨道又分为新式轨道和老式轨道两种，新型轨道扣件相对于老式轨道扣件来说，具有左右错位小、相邻轨道相互扭转角度小、不易出现轨道扭曲等优点；新式轨道更接近于外进口产品，可以更好的与接轨。

按照使用方式分，分为直轨、弯轨、合茬轨、道岔等。

(1)、直轨一般分为2m/根、2.4m/根、3m/根,也有极少数使用2.25 m/根和1.5m/根的。

(2)、弯轨一般使用1m/根、1.5 m/根、2 m/根的，但外的弯轨是根据曲率半径加工好的1m/根的，图1-4为弯轨，现场用弯轨器加工，弯轨主要用于巷道的弯道、车场等位置。

(3)、调节轨一般长度在1m-2m之间，根据现场情况加工。是弯轨和直轨之间的过渡轨道。

(4)、道岔，道岔的作用是用在巷道巷道巷道三岔门、四岔门或车场内。道岔一般都采用对称形式，目的是尽量缩短道岔的长度。

如过采用单开道岔的形式，道岔的长度要增加近一倍的长度。