

# 高抗冲ABS 台湾台化 AF3560 高流动级 注射成型 纯树脂

产品名称	高抗冲ABS 台湾台化 AF3560 高流动级 注射成型 纯树脂
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	11.60/千克
规格参数	品名:ABS 有效成分含量:100% 供应商:合创塑胶
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

## 产品详情

高抗冲ABS 台湾台化 AF3560 高流动级 注射成型 纯树脂

密度

1.05g/cm

颜色

本色

品名

ABS

牌号

AF3560

产地

台湾台化

特性

高流动;高抗冲

应用领域

电视机;空调;汽车领域;塑料玩具;洗衣机

别工级别

注塑级

销售方式

品牌经销

类型

标准料

中文名

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料

形式

颗粒料

熔融指数

23

IZOD冲击强度

22 kg.cm/cm

品牌

台湾台化

工程塑料一般是不透明的,外观呈浅象牙色、无毒、无味,兼有韧、硬、刚的特性,燃烧缓慢,火焰呈黄色,有黑烟,燃烧后塑料软化、烧焦,发出特殊的肉桂气味,但无熔融滴落现象。

\*工程塑料具有优良的综合性能,有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工较好。\*树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。

\*工程塑料的缺点:热变形温度较低,可燃,耐候性较差。