

宜春瓮福磷酸工业食品级可乐饮料啤酒鱼缸调节ph清洗银饰农业水产养殖调酸防水堵漏

产品名称	宜春瓮福磷酸工业食品级可乐饮料啤酒鱼缸调节ph清洗银饰农业水产养殖调酸防水堵漏
公司名称	南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部
价格	7350.00/吨
规格参数	国标:国标 桶:桶 江西:江西
公司地址	南昌市西湖区金润广场O1015 (第1层)
联系电话	18979199917 18979199917

产品详情

一、堵漏王介绍

堵漏王主要成分是硫铝酸盐水泥、石英粉、氯化钙、氯化锂、滑石粉、硬脂酸锌、羟丙基甲基纤维素、减水剂、硅灰石粉、二氧化钛、六偏磷酸钠等。

堵漏王实际上是一种疏水剂，又叫堵漏宝、补漏王、堵漏灵等，一款无机堵漏材料，为单组份灰色粉体，用途广泛，使用方便，加水调和即可使用。产品具有带水堵漏，瞬间止水的特点，迎背水面均可使用，无毒、无味、无污染，可应用于饮用水工程。防水、防潮、防渗效果好，长期耐水性能优异。

二、堵漏王优缺点

1、优点

- (1) 适用范围广：堵漏王可用于防水工程。它在水压下立即终止漏水。产品操作简单，能加水使用。
- (2) 无毒、无害、无污染。可以添加水泥来调整凝固时间。
- (3) 使用寿命与建筑物相同。主要适用于厨房、卫生间、地下室、屋顶等非伸缩混凝土或砂浆结构。
- (4) 对管道内角及周边圆弧的防水加固处理，以及各种穿墙管道、套管及内角周围缺陷的修复具有良好的效果。同时，它也可用于嵌入钩件和密封设备的栏杆等。
- (5) 粘合时间短，堵漏王具有快速堵水的功能。初始凝固时间仅为2分钟，最终凝固时间为15分钟。
- (6) 可用于前后水面，并与基层结合成一个不老化的整体，具有很强的耐水性。

(7) 堵漏王的固化时间可根据要求进行调整。防水粘结一次完成，粘结力强；

(8) 对钢筋无腐蚀。产品无毒、无味、环保、不易燃，可用于饮用水工程。

2、缺点

(1) 用途有限制：底座必须干净，没有沙子，松散和空的。

(2) 基层含水率应在5%以内，地面及地下建筑防水基层含水率应在10%以内。

(3) 为了延长防水层的使用寿命，保证工程质量，涂层施工完成后必须做保护层。

(4) 受自然因素的限制。

(5) 堵漏王涂层固化前不能下雨，禁止人们行走或进行其他操作。

(6) 施工期间，不能接触明火和水。

(7) 只能在正常温度25度以下下，保质期仅有12个月，超过此期限，不能再使用。

三、和防水涂料的区别

1、堵漏王材料是一种改性刚性水泥，能与水快速反应，属于无机材料。防水涂料(一般指聚合物水泥防水涂料)一般由乳液和粉末组成。

2、凝固速度快，膨胀性比水泥低，起到快速封堵的作用。防水涂料由有机聚合物液体和无机粉末组成，结合了有机材料高弹性和无机材料耐久性好的优点。涂装后形成高强度、坚韧的防水涂膜，起到防水、防漏的作用。

3、仅靠堵漏王是不行的。如果有漏水很急，必须先用堵漏王堵住出水口，然后涂上防水涂料。

四、堵漏王能防水吗？

堵漏王是防水、防潮、防裂、堵漏的高性能产品。它可以在搅拌一分钟后开始凝固，最后在三到四分钟内凝固。施工也可以直接在潮湿的基面上进行。应急救援和恢复等常用道路。

堵漏王能防水

！但是堵漏王仅适用于轻微的漏水情况。对于长期使用的建筑，漏水问题仍然需要系统地解决，以避免重复漏水。堵漏王的用法和水泥一样，可以直接加水搅拌使用，搅拌时不能太稀，也不能和水泥一起使用。非常适用于厨房、卫生间和地下室等防水砂浆结构。对管道内角圆弧及周边的防水也有很好的处理效果。

五、使用要求

1、基本要求

使用堵漏王前，清理基层，使其无沙粒或空洞。并在施工前保持基底干燥。还应注意施工层面的通风孔设计。

2、材料消耗

在混合过程中，堵漏王不能使用高于37摄氏度的水。在极其寒冷的条件下，建议使用大约21摄氏度的水进行混合，这有利于以后的使用。建议在5分钟内使用所有混合封堵材料。否则会影响使用效果。涂sh ua时，zuihao分2-3遍，上下刮擦方向要交叉，使基面更加均匀。根据施工环境和涂层的固化程度，建议不要用手，每次间隔约24小时。

3、涂层保护

涂层完成后，建议制作保护层。即在涂膜上制作水泥砂浆保护层。这可以延长防水层的使用寿命。

六、使用方法

漏水处理

- 1、首先将漏水缝或漏水点凿成“V”型口，将基层清洗处理干净，基层必须坚固密实。
- 2、按堵漏王：水=1：0.5的配合比，堵漏王和水倒入拌料盆（桶）内，迅速拌和成浆体（加水量多则凝结时间较长），气温低于10℃时，用温水（40℃左右）迅速搅拌，一次配料数量不宜太多，以免因凝固而浪费材料。
- 3、待浆体微热且略硬时，将浆料团塞入“V”型槽中，用力按实，即可瞬间止水。
- 4、对于渗水坑，可直接把堵漏王干粉投入坑内，而后压实、抹光、洒水养护；对于严重漏水裂缝，采用引流方法，先堵上缝，后堵下缝，在适当位置打了小孔减压并把渗漏水集中引出，最后对减压孔进行封堵；对于大面积渗漏，必要时在渗漏严重部位钻孔引流，先进行大面积堵漏王处理，再用堵漏王堵孔。

渗水面的施工处理

- 1、基层必须潮湿牢固、干净、粗糙不平处可用堵漏王配以2倍重量的中砂拌和后找平。
- 2、配料按堵漏王：水=1：0.5的配比用机械搅拌器搅拌约30秒（不含团粒均匀细微的腻子状浆料），每次配料不宜太多，以免浪费。
- 3、在有明水的基面上迅速用配制好的浆料涂上第一层料，待第一层硬化后（无指压痕迹）擦干表面水迹，再涂刮第二层料。若还有大面积渗水，再涂抹第三层料。如果只有局部渗水现象，则在渗水处再加涂一层，直至止水不漏为止。
- 4、每层涂刮施工时必须稍用力来回刮抹几次，使涂层之间覆盖密实，每层用料量约1.2kg/㎡，总厚度约1.5~2.2mm。

相关阅读：[堵漏王的使用方法是什么](#)

七、堵漏王价格

1、[堵漏王价格](#)是根据包装重量和品牌而定的，不同质量和不同品牌的价格是不同的。

2、部分品牌的市场价格

雨虹速凝型FDB-401

市场价格：¥ 15.00-25.00

能工防水

市场价格：¥ 85.00-280.00

开来湿克威

市场价格：¥ 100.00-120.00

八、堵漏王可以当水泥用吗？

严格来说，堵漏王是水泥的一种，也叫双快水泥，不过堵漏王不可以当做普通水泥使用。原因如下：

- 1、虽然是水泥制成的，但是堵漏王会随着清洁和行走摩擦而脱落，留在混凝土裂缝中的效果有限。堵漏王产品只是临时措施，对于长期使用的建筑，还是需要使用常规的水泥。
- 2、堵漏王遇水后温度会急剧上升、发热，且很快固化，不能按照普通水泥的方法进行搅拌处理，所以自然就不能跟水泥一样作为普通的建筑材料。
- 3、相比普通水泥，堵漏王造价太高。

九、堵漏王可不可以做防水？

堵漏王可不可以做防水？

答案：不可以。堵漏王是止水堵漏产品，不是防水产品。

- 1、堵漏王是用于快速堵漏水的，而不是可以长期使用的防水层。
- 2、我们所说的防水并不是把水清理掉或者是堵住漏水通道。真正的防水指的是在混凝土结构表层、房屋建筑表面做的防水加强层，防水真正的作用是隔绝外部水分、水气的进入。如屋顶防水、外墙防水、地下建筑防水。
- 3、堵漏王是刚性材料，无法满足建筑对防水层的伸缩要求，防水需要用柔性材料。

(可开增值税发piao) 全国可发