

双环石墨坩埚厂家 聚鑫隆石墨 漳州石墨坩埚

产品名称	双环石墨坩埚厂家 聚鑫隆石墨 漳州石墨坩埚
公司名称	佛山市聚鑫隆石墨有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。
联系电话	13534388874 13534388874

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市聚鑫隆石墨有限公司

对于那些仍然难以清洗的物质，可以用稀盐酸或稀煮沸。注意，所用的盐酸不得含有、盐、卤素和其他氧化剂。如果稀不能清洗，用钾、碳酸钠或硼砂融化。

石墨坩埚需要保持清洁，双环石墨坩埚厂家，内外要光亮。长时间烧后，坩埚外观可能会暗淡无光，时间久了会深入内部，石墨坩埚，导致坩埚易碎、破碎。所以不干净的物质一定要清除。如果表面仍有污渍或发黑，用过100目且无尖锐棱角的细砂，用水轻轻摩擦，恢复表面光泽。

虽然石墨坩埚具有体积密度大、耐高温、传热快、耐酸碱腐蚀、高温强度高、化能力强等特点，双环石墨坩埚怎么用视频，但使用后个别原料清理起来非常麻烦。

清洗石墨坩埚的首要任务是清洗坩埚内的化学物质，然后再清洗。

- 1.石墨坩埚表面有的釉料和高密度成型原料，进一步提高了商品的耐腐蚀性，延长了使用寿命；
- 2.石墨坩埚中的高纯石墨成分全部为高纯石墨，具有良好的传热性能。坩埚加热后，不能马上放在冰冷的金属桌上，以免因大面积冷藏而开裂。

种类多、总量少的铝合金熔炼适合夹钳的应用。如果你想改变铝合金的类型，你只需要交换石墨坩埚。其他熔炼方法，如反射炉和无箍缩感应加热炉，适用于单一铝合金的多次熔炼。如果改变熔炼铝合金的

类型，如果不去除内衬的耐火保温材料，会造成金属材料的环境污染。

3.石墨坩埚的高相对密度使钳子具有良好的传热性能，其实际传热效果明显优于其他进口钳子；

石墨坩埚具有优异的导热性和耐热性。在整个高温应用过程中，其线膨胀系数小，对快速加热和急冷有一定的应变抵抗能力。耐酸碱溶液腐蚀能力强，有机化学可靠性。

石墨坩埚石墨下垂器在烧成过程中，坯体结构发生了一系列变化，永安石墨坩埚，主要是塑性耐火粘土。坩埚烧成的基本过程可分为以下四个阶段：

(1)预热和烘烤阶段。窑温为100 300 ，是从石墨坩埚中去除残余水分的过程。窑口天窗应打开，加热速度应缓慢，特别是石墨坩埚石墨匣内残留水分超过3%时，应严格控制温度，易发生坩埚裂纹和事故。

坩埚可分为石墨坩埚、粘土坩埚和金属坩埚三大类。在石墨坩埚中，又有普型石墨坩埚与异型石墨坩埚及高纯石墨坩埚三种。双环石墨坩埚厂家-聚鑫隆石墨-漳州石墨坩埚由佛山市聚鑫隆石墨有限公司提供。佛山市聚鑫隆石墨有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！