

广东汤浅YUASA蓄电池NP18-12 12V18AH电力弱电机房应急系统

产品名称	广东汤浅YUASA蓄电池NP18-12 12V18AH电力弱电机房应急系统
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

广东汤浅YUASA蓄电池NP18-12 12V18AH电力弱电机房应急系统广东汤浅YUASA蓄电池NP18-12
12V18AH电力弱电机房应急系统广东汤浅YUASA蓄电池NP18-12 12V18AH电力弱电机房应急系统

汤浅NP系列蓄电池

汤浅公司作为具有90多年铅酸蓄电池经验的制造商，利用氧复合技术所生产。

日本汤浅株式会社是长期地从事蓄电池的研究、开发与生产，引导全球蓄电池的发展，其Yuasa(汤浅)牌蓄电池享誉全球，他不仅是日本五大电池制造商之一，同时更是大型电池制造厂商，在全球各地设有二十多家生产工厂，用铅量约占全球11%，主要产品有阀控密封铅酸蓄电池、汽车起动性蓄电池、摩托车用蓄电池等等，产品，并在全球各行业、各大用户中取得。

广东汤浅成立于1996年，是日本汤浅株式会社在中国大陆的生产“YUASA”（汤浅）NP、NPL、UXH、

UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池的大型生产基地，全面采用日本汤浅的铅酸蓄电池制造技术，秉承日本汤浅九十年开发、研究、制造铅酸电池的许多技术经验。

电池特征

无游离酸，电池可倒放90°安全使用。电解液比重，延长寿命。

严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。

浮充电流，保证寿命。

密封反应效率高

设计寿命

24Ah 10年(20)/6年(25)

<24Ah 5年(25)

产品特点

型号

电压

(V)

容量(Ah)

20小时率

20HR

外型尺寸(mm)

端子型号

单重(Kg)

长(L)

宽(W)

高(H)

总高(TH)

NP7-12

7.5

151

64.5

94

97.5

187& 250M

2.30

NP24-12

12

25

175

166

125

125

M5 L& M5 A

8.05

NP38-12

12

40

197

165

170

170

M6 L& M5 A

12.5

NP65-12

12

70

350

166

175

175

M6 L

19.0

NP85-12

12

85

330

172.5

216

220

M8 L

24.0

NP100-12

12

100

382

172.5

200

230

M8 L

29.5

NP120-12

12

120

407

173

210

236

M8 L

34.5

NP155-12

12

155

538

208

212

212

M8 L

45.0

NP210-12

12

210

538

270

212

212

M8 L

56.0

特征:极低的电解液比重，延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。密封反应效率高。设计浮充寿命： 24Ah 10年(20)/ 6年 (25)<24Ah 5年(25)

产品规格：

型号Model

标称电压(V)Nominal Voltage

各小时率容量 Rated Capacity(Ah,25)

参考尺寸 Approx Dimensions(mm)

20h率终止电压每单格1.75V

10h率终止电压每单格1.80V

5h率终止电压每单格1.80V

1h率终止电压每单格1.75V

长Length

宽Width

高Height

含端子高度Ovral Height

NP0.8-12

12

0.8

0.74

0.68

0.48

96

25

62

61.5

NP2-12

12

2

1.86

1.7

1.2

150

20

89

89

NP2.3-12

12

2.3

2.1

1.95

1.38

178

34

60

64

NP3.2-12

12

3.2

2.98

2.72

1.92

134

67

60

64

NP7-12

12

7.5

7

5.95

4.2

151

65

94

97.5

NP24-12

12

25

24

20.4

14.4

175

166

125

125

NP38-12

12

40

38

32.3

22.8

197

165

170

170

NP65-12

12

70

65

55

39

350

166

174

174

NP85-12

12

85

80

68

48

330

172.5

216

220

NP100-12

12

100

90

85

55

382

172.5

200

230

NP110-12

12

110

100

90

60

407

172.5

210

240

NP120-12

12

120

110

102

66

407

172.5

210

237

NP155-12

12

155

145

128

95

538

208

212

212

NP160-12

12

160

150

130

100

538

208

212

212

NP170-12

12

170

158

134

102

538

208

212

212

NP220-6

6

220

200

170

120

397

175.6

215

249

NP210-12

12

212

196

170

120

538

270

212

212

NP215-12

12

215

200

180

130

538

270

212

212

NP220-12

12

220

205

185

138

538

270

212

212

NP225-12

12

225

208

188

144

538

270

212

212

NP230-12

12

230

210

190

152

538

270

212

212

特性曲线：