

VE1E1-45-45FA3A3油泵

产品名称	VE1E1-45-45FA3A3油泵
公司名称	苏州康宏五金机电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:KOMPASS 型号:VE1E1-45-45FA3A3, 1:1
公司地址	江苏省昆山市高新区
联系电话	86-051236836780 18915734338

产品详情

ve1e1-45-45fa3a3,kompass油泵, va1-08f-a1, va1-08f-a2, va1-08f-a3, va1-12f-a1, va1-12f-a2, va1-12f-a3, va1-15f-a1, va1-15f-a2, va1-15f-a3, vb1-20f-a1, vb1-20f-a2, vb1-20f-a3, vb1-20fa3, vb1-24f-a1, vb1-24f-a2, vd1-30f-a1, vd1-30f-a2, vd1-30f-a3, ve1-40f-a1, ve1-40f-a2, ve1-40f-a3, ve1-45f-a1, ve1-45f-a2, ve1-45f-a3, hvp-va1-20fa3, hvp-va1-30fa3, vb1-24f-a3, vc1-26f-a1, vc1-26f-a2, vc1-26f-a3, vd1-25f-a1, vd1-25f-a2, vd1-25f-a3, vd2-30fa4, vd2-20f-a2, vd2-25f-a3, vd2-40f-a4, vd2-30f-a3, ve2-40f-a3, vf2-54f-a3, va1a1-1515f-a3a3, vb1b1-2020f-a2a2, vd1d1-3030f-a3a3 产品特点

1、转轴间隙补偿” 高压连转时，性能稳定、效率高。

2、“偏心柱塞” 应答性快，启动、停止、负荷转动、动作灵敏。

3、压力调整容易，稳定性高，反应快。 4、装配容易，可直接电机组成电机泵组合。;使用说明转动方向：顺时针方向（丛轴端看）为标准品、仅有此转向。回转方向的确认可由瞬间起动电机来检查。

液压油：7mpa以下，使用40 时粘度20~50cst(isovg32)的液压油;7mpa以下，使用40 时粘度30~68cst(isovg46, vg68)的液压油

泄油管压力：泄油管一定要直接插到油箱的油面下，而配光所产生的背压，请维持在0.03mpa以下。

工作油温：连续运转的温度为15~60 轴心配合：泵轴与马达之偏心误差为0.05mm，角度误差为1°。

吸油压力：吸油口的压力为-0.03mpa~0.03mpa 排量调整：排量调整时，先放松调节螺帽，再旋转调整螺栓，右转减少流量，而左转则增加，调整完毕，请上紧螺帽。 压力调整：左转（逆时针方向）压力调整

螺栓，使输出压力降低，右转（顺时针方向）则升高，调整完毕，请上紧螺帽 新机运转：新机开始运转时，应在无压力的状态下反复起动电机马达，以排出泵内和吸油管中的空气，为确保系统内的空气排除，可在无负载的状态下连续运转10分钟。