

塑钢型材U型钢衬罗钉自动紧固机

产品名称	塑钢型材U型钢衬罗钉自动紧固机
公司名称	济南攀纳数控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区荷花路街道孟家庄村村东
联系电话	86-53188771078 18678301127

产品详情

产品介绍：

该机是塑料门窗加强钢衬专用的高效自动化紧丝设备，该机极大地提高生产效率。节省大量人工，并具有操作简单，维护方便等优点。plc可编程程序控制未定可靠，该机主要由：机身、钉盒、送钉装置、分

钉器、紧丝机构等组成。紧丝过程全自动，一次动作仅需4秒即可完成4颗螺钉紧固，钉距、螺钉深浅均可调节。

该机4个机头可分别检测并识别型材长度，是相应机头自动处于工作状态。并在有失误情况时，能自动将螺钉排出。该机结构简单，一人方可操作，螺钉适用性广、紧丝牢固、整齐美观等特点、适合各类企业

需要。

设备特点:

4个机头一次紧固4个螺钉

螺钉紧固，钉距、螺钉深浅均可调整

上钉效率极高

节省3到5名人工、极大降低成本、提高效率

上钉过程全自动、操作简单

主要技术参数：

输入功率 1kw

输入电压 220v/380v/50hz

工作气压 0.6-0.8mpa

加工型材长度 300-3000mm

加工型材高度 100mm

加工型材宽度 120mm

型材台阶深度 32mm

螺钉规格(国际) 直径4.2x13 4.2x19mm 十字沉头或盘头钉(钉大头直径需特定)

螺丝刀规格 直径6.3x110mm

紧丝失误率 2-5%(与螺钉质量有关)

定位距离(两端头) 100mm

螺丝间隔距离 250-380mm

钢衬厚度 1.0-2.0mm

外形尺寸 1500x650x1500

重量 350kg 13406937986