

隔膜压力表YTP

产品名称	隔膜压力表YTP
公司名称	江苏特雷默克仪表有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:特雷默克 型号:YTP
公司地址	江苏省淮安市金湖县环城西路269号
联系电话	0517-86933868 18352329759

产品详情

隔膜压力表 关键字：压力表,隔膜压力表

ym系列隔膜压力表

适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固，温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力以及必须避免

测量介质直接进入压力仪表

和防止沉淀物积累且易清洗的场合。ym系列隔膜压力表

主要用于石油、化工、化纤、染化、制药、制碱食品等工业部门。 选型标示：

- - - 选配压力表型号 - - - 隔膜隔离器型式 l - 螺纹式 (60mpa) f - 法兰式 (25mpa)
f10 - 工字形法兰式 (4mpa) c - 夹子式 (0.1 ~ 2.5mpa) n - 螺母式 (0.1 ~ 2.5mpa) z - 螺栓式 (1 ~ 25mpa)
h - 均质机用 (10 ~ 60mpa) - - - 连接的代号 0) 直接 (被测介质温度 < 80)
1) 角形 (被测介质温度 < 150) 2) 硬管 (被测介质温度 < 200) 3) 软管 (1米.2米.4米.6米)
4) 散热器 (被测介质温度 < 200) 5) 阻尼器 - - - 膜片材料
316.316l,哈氏合金,蒙抗尔合金、钽片、氟塑料 - - - 测量范围 - - - 法兰标准代号

ml螺纹式隔离器型式 专业制造，良好的售前售后服务！江苏特雷默克仪表有限公司欢迎您的垂询
：咨询电话：0517-868933868/18352329759 <http://www.china-tlmc.com/>

仪表型式

外形尺寸

	型号	d	b	h	直径		d
					0.1 ~ 2.5mpa	4 ~ 25mpa	
螺栓压膜片式	y100-ml	100	42	149	96	92	m20 × 1.5 g1/2" g3/8"
	y150-ml	150	48	179	96	92	
螺纹压膜片式	y100-ml	100	42	147	78	48	
	y150-ml	150	48	177	78	48	

hg20592 ~ 20614 - 97标准 (本厂常用法兰标准)

dn	pn(mpa)	d	k	d	c	l
25	0.25 ~ 0.16	100	75	58	14	11
	1 ~ 2.5	115	85	65	16	14
32	0.25 ~ 0.16	120	90	69	16	14
	1 ~ 2.5	140	100	76	18	18
40	0.25 ~ 0.16	130	100	78	16	14
	1 ~ 2.5	150	110	84	18	18
50	0.25 ~ 0.16	140	110	88	16	14
	1 ~ 2.5	165	125	99	20	18

