

欧尼卡 AM-38 各自然保护区红外触发相机 可搭载云平台

产品名称	欧尼卡 AM-38 各自然保护区红外触发相机 可搭载云平台
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:AM-38 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

欧尼卡 AM-38 各自然保护区红外触发相机 可搭载云平台

欧尼卡 AM-38 各自然保护区红外触发相机 可搭载云平台

摄像机分辨率：4K/10fps，1440P/20fps，1080P/30fps，720P/30fps录像
到现场直播。手机APP远程控制相机（软件著作权号：2022SR0370994）；远程控制修改参数；远程实时看

一、产品特点：

- 1、3000万高清像素，支持拍照、录像工作模式
- 2、支持云端图像存储，可远程控制修改参数
- 3、支持视频直播功能，能远程实时看到现场画面
- 4、4G通讯功能，支持移动/电信/联通
- 5、最大支持256GB
- 6、自拍式设计，danjia式电池仓，方便安装定位

二、产品参数：

视频分辨率：4K/10fps，1440P/20fps，1080P/30fps，720P/30fps录像

照片像素：3000万，2400万，1600万，800万，500万

工作模式：支持拍照、录像、拍照+录像的工作模式

镜头：F=1.8大光圈镜头，FOV=58度，宽光谱兼容性，高低温无变焦

感应距离：25米，采用多区大感应面、高灵敏度、强抗干扰性PIR，结合多级信号放大过滤设计，稳定可

红外灯：940nm及850nm红外灯可选，60颗灯设计，补光有效距离达25米

曝光：自动调节曝光度，避免近距离过曝

启动时间：0.3秒，高快门速度，有效抑制运动模糊

PIR灵敏度可调节：高、一般、低

一体式高稳定性IR-CUT日夜切换器，tisheng彩色与黑白图像质量

显示屏：2.0英寸，960*240真高清LCD显示屏

内存：最大可支持256GB SD存储卡

录音：高品质录音设计，-38dB灵敏度MIC

连拍张数：可一次连拍1~10张照片

定时拍摄：高精度定时器，可设置四段定时工作时段

GPS：支持手动输入GPS位置信息

照片信息：拍摄日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度等

容量、电量、SD卡容量、信号强度、liuliang卡liuliang、GPS、服务器空间

支持上传原文件、压缩视频，缩略图可选，并支持断点续传

工作温度：-30至+80

防护：全封闭轻触式按键，防水防潮防氧化

低功耗设计：12AA大容量设计，100ua超低待机功耗，平均25000+次拍照，纯待机时长大于2年

强抗冷热冲击性能，超强稳定性，IP68防水防尘设计

仿生迷彩，防划伤脱落，强抗紫外防氧化变色

云平台图像处理系统：

- (1) 计划相机布设；显示相机数量、信息；
- (2) 远程修改相机参数；自动识别有效的照片；提取照片信息；
- (3) 自动AI识别动物物种；
- (4) 收集导入、分类整理图像数据；
- (5) 图像数据的查询、统计、分析；
- (6) 用户功能权限管理；

外壳：仿生迷彩，防划伤脱落，强抗紫外防氧化变色

工作温度：-30至+80摄氏度

防水防潮：全封闭轻触式按键，防水防潮防氧化

抗冲击：强抗冷热冲击性能，超强稳定性，IP68防水防尘设计

低功耗设计：12AA大容量设计，100ua超低待机功耗，平均25000+次拍照，纯待机时长大于2年