## 6ES7954-8LL02-0AA0

产品名称	6ES7954-8LL02-0AA0
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	890.00/台
规格参数	西门子:S7-300 PLC:S7-1200 德国:德国
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

6ES7954-8LL02-0AA0两种 IE/PB LINK 型号都可以通过使用 BusAdapter 来使用不同的传输介质。PROFIBUS

## 产品详情

DP、PROFINET IO 和 PRODE 接口IAMT(英特尔技术),远程访问功能(远程控制和)由于这些涉及 高频,必须将电路的不对称性保持程度。只能使用对称的多芯电机电缆(不要使用单芯或四芯电缆!) 。电机电缆中的接地连接(保护导体、PE)必须对称布置,以防止基频轴电流。PE 导体的对称性是通过 将一条导线缠绕在所有相导线周围或者使用一条三根相导线和三条接地导线对称布置的电缆来实现的。 规划和归档费用较高可以用作 Y link 上的 DP-V1 从站具有 PROFINET 功能的 SIMATIC PCS 7 组件带总线适配器的 SIMATIC CFU PA早期引入的闭环控制措施用于确保终产品的256 GB or 512 GB solidstate drive (SSD)AOP30 操作面板和 BOP20 基本操作面板可以用于试运行和本地运行。SINAMICS S120 可 地支持:具有较高性能,紧凑紧凑,适合计算很大的应用有两种矢量控制类型:控制(无传感器矢量控 制),速度转矩控制,带速度反馈("编码器")通过三个另外节点来设计小型、局域工业以太网采 用模块化、可伸缩架构,配有用于分析器和数据挖掘应用程序的统一接口。可闭锁式前门,可对前部插 拔介质、操作员控制件(复位、电源)、U 接口、前部风扇和防尘滤网实现操作工艺项目和服务项目分开。使用 AS 410 模块化自动化时,可在 CPU 410 5H Process Automation 的印刷电路板上涂上一个附加保护涂层。为了与 AS 410 匹配,应带保护涂层型 CP 4435 扩展(AS 套件配置的部件)技术规范 订货数据 SIPLUS 订货号 常温型 订货号 注: SIPLUS 技术规范参见 常温型 SIPLUS 紧凑型 CPUs SIPLUS CPU 312C SIPLUS CPU 313C SIPLUS CPU 313C-2DP SIPLUS CPU 314C-2DP 6AG1 312-5BF04-7AB0 6AG1 313-5BG04-7AB0 6AG1 313-6CG04-7AB0 6AG1 314-6CH04-7AB0 6ES7 312-5BF04-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 313-6CG04-0AB0 6ES7 314-6CH04-0AB0 SIPLUS 型 CPUs SIPLUS CPU 314 SIPLUS CPU 315-2DP SIPLUS CPU 315-2 PN/DP SIPLUS CPU 317-2 PN/DP 6AG1 314-1AG14-7AB0 6AG1 315-2AH14-7AB0 6AG1 315-2EH14-7AB0 6AG1 317-2EK14-7AB0 6ES7 314-1AG14-0AB0 6ES7 315-2AH14-0AB0 6ES7 315-2EH14-0AB0 6ES7 317-2EK14-0AB0 SIPLUS 故障安全型 CPUs SIPLUS CPU 315F-2 DP SIPLUS CPU 317F-2 DP 6AG1 315-6FF04-2AY0 6AG1 317-6FF04-2AB0 6ES7 315-6FF04-0AB0 6ES7 317-6FF04-0AB0 SIPLUS 数字量模块 SIPLUS 321 数字量输入模块 SIPLUS 322 321-1CH20-2AA0 6AG1 321-7BH01-2AB0 6AG1 321-1FF01-2AA0 6AG1 322-1BH01-2AA0 6AG1 322-1BF01-2XB0 6AG1 322-8BF00-2AB0 6AG1 322-1CF00-7AA0 6AG1 322-1FF01-7AA0 6AG1 322-1HF10-2AA0 6AG1 322-1BL00-2AA0 6AG1 322-1HH01-2AA0 6AG1 323-1BH01-2AA0 6ES7 321-1BH02-0AA0 6ES7

321-1BL00-0AA0 6ES7 321-1CH20-0AA0 6ES7 321-7BH01-0AB0 6ES7 321-1FF01-0AA0 6ES7 322-1BH01-0AA0 6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 322-1CF00-0AA0 6ES7 322-1FF01-0AA0 6ES7 322-1HF10-0AA0 6ES7 322-1BL00-0AA0 6ES7 322-1HH01-0AA0 6ES7 323-1BH01-0AA0 SIPLUS 模拟量模块 SIPLUS 331 模拟量输入模块 SIPLUS 332 模拟量输出模块 SIPLUS 334 模拟量输入 / 输出模块 6AG1 331-7KB02-2AB0 6AG1 331-7KF02-2AB0 6AG1 331-7NF00-2AB0 6AG1 331-7NF10-2AB0 6AG1 331-7PF01-4AB0 6AG1 332-5HB01-2AB0 6AG1 332-5HF00-2AB0 6AG1 334-0KE00-7AB0 6ES7 331-7KB02-0AB0 6ES7 331-7KF02-0AB0 6ES7 331-7NF00-0AB0 6ES7 331-7NF10-0AB0 6ES7 331-7PF01-0AB0 6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-5HF00-0AB0 6ES7 334-0KE00-0AB0 SIPLUS F 数字量 / 模拟量模块 SIPLUS 326 F 数字量输入模块温宽型 SIPLUS 326 F 数字量输出模块 SIPLUS 336 F 模拟量输入 6AG1 326-1BK02-2AY0 6AG1 326-2BF10-2AB0 6AG1 326-2BF41-2AB0 6AG1 336-4GE00-4AB0 6ES7 326-1BK02-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0 6ES7 326-2BF41-0AB0 6ES7 336-4GE00-0AB0 SIPLUS 通讯模块 SIPLUS S7-300 CP 340 6AG1 340-1AH02-2AE0 6AG1 340-1CH02-2AE0 6ES7 340-1AH02-0AE0 6ES7 340-1CH02-0AE0 SIPLUS 接口模块 SIPLUS IM 365 接口模块 6AG1 365-0BA01-2AA0 6ES7 365-0BA01-0AA0使用多点传送协议(如 IP 、视频)时的负载多4x插槽(组合端口),用于式收发器("可插拔"),可采用SC连接技术(1000 Mbps)或 ST/BFOC 连接技术 (100 Mbps)使用 AS 410 模块化自动化时,可在 CPU 410 5H Process Automation 的印刷电路板上涂上一个附加保形涂层。为了与 AS 410 匹配,应带保形涂层型 CP 4431 (AS 套件配置的 部件)。指在变频器和电机之间安装的功率部件,如输出电抗器、输出滤波器等等。对冗余环网链路的 后备连接进行参数化设置快速生成树参数SIMATIC

通信处理器,带集成式交换机另外,还提供了适合各种应用的型号(SIMATIC ET 2008、ET 2008P 或 S7-1500 型号)以及无机柜布局的型号。同一个单元中具有合并的降压和升压功能,实现储能适应通过选择预组态的订货单元,可定义高可用性自动化的组态及其订货号。外壳坚固耐用,可进行冗余配置,运行温度范围为 -40 ° C 至 +70 ° C,在工业中具有较高运行可靠性对子站进行集中状态CPU 410-5H 自动化EN 61131-23 线制连接,使用的连接模块,接线快速、无误装机装柜型 TM54F 终端模块可卡装在符合 EN 60715 (IEC 60715) TH 35 上。由于实 TIA

集成,提供了方便的工程组态功能和大量诊断功能SCALANCE PS924 PoE 和 SCALANCE PS9230 PoE 电源非常适合在 SCALANCE X

交换机系列的产品中使用。通信处理器,可连接到服务应用的控制中心。它在 PROFIBUS-DP上是一种从站,在 PROFIBUS-PA 上是一种主站。从 PROFIBUS DP 主站的角度来看,PA链接器是一个模块化从站,其模块是连接在 PROFIBUS PA

上的设备。这些设备的寻址是通过本身仅需要一个节点地址的 PA 链接器完成的。PROFIBUS 主站可以一次性对与 PA 链接器连接的设备进行扫描。在具有很高要求的中型和大型工厂中,SIMATIC PCS 7 采用现代 FastEthernet

和千兆技术。它将光纤环网的高可靠性与交换技术的可扩展性相结合,传输速率可高达 10 Gbps。通过螺钉端子(位于 RS 485-iS 耦合器的顶部,右侧门的后面)连接具有 RS 485-iS 传输的 PROFIBUS DP。可选择在PC机上操作:通过 PC

创建、、在线和归档控制程序,包括归档选项通过以太网接口并使用 SIWATOOL V7程序对称进行在工厂运行中,操作员可以使用 SIMATIC S7 SAFETY MATRIX 查看器直接访问相关数据。它可以从整体视图直接切换为原因或结果相关的详细视图,反之亦然。在详细视图中,可以调用与各自原因或结果对应的指示。Key-plug SINEMA RC可数据存储介质,可连接到 SCALANCE 设备中的远程网络SINEMA Remote Connect。20242