

# 可曲挠橡胶接头的产品介绍

产品名称	可曲挠橡胶接头的产品介绍
公司名称	河南建昊管道设备制造有限公司
价格	70.00/件
规格参数	建昊:1 DN50:1 河南省巩义市:1
公司地址	巩义市西村镇
联系电话	18569906073

## 产品详情

可曲挠橡胶接头，简称[橡胶接头](#)

，橡胶软接头是由织物增强的橡胶件与平形活接头、套金属法兰或螺纹管法兰组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。

### 详细解释

可曲挠橡胶接头又称作避震喉、软接头、橡胶软连接、管道减震器等。解决各种管道的经口偏移，轴向伸缩及不同心度，一般常用于民用建筑给排水工程，消防管网泵房机组管道承接，污水处理管道连接，高压气液化工介质运输，石油，船舶等。是当今世界管道配件最为常用的一种橡胶接头。具有降低管道噪音、密封性好、重量轻、安装维修方便、使用寿命长等优点

### 制作工艺

### 播报

### 编辑

采用vulcanization技术使塑性橡胶线性分子结构转变为三维网状体形结构内层胶质、中层采用SNT系列尼龙66超高强工业丝帘子布增强、外胶层复合的橡胶弯球体采用注压法硫化,于铸铁、锻打的金属法兰组成

。

按外形分为

同心等径、同心异径、偏心异径。

按结构分为

单球体、双球体、弯头球体。

按连接形式

法兰连接、螺纹连接、[螺纹管法兰连接](#)。

按工作压力分

0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa七个等级。

性能特点

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。
- 3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。