

# SIEMENS北京触摸屏全国总代理

产品名称	SIEMENS北京触摸屏全国总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	157****1077 157****1077

## 产品详情

SIEMENS北京触摸屏全国总代理

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

（50-25000kVA）制造技术。该产品为封闭式油浸配电变压器。变压器整体为全注油密封式结构，没有储油柜，高度比同类产品低。变压器油箱由波纹壁构成，波纹散热片不但具有冷却功能，而且具有呼吸功能。其散热片具有弹性可补偿因温度的变化而引起变压器油体积的变化。

环氧树脂浇注干式变压器已在通信企业中被广泛采用，其主要特点是具有很高的机械强度、空载损耗小、抗短路及过载能力强、抗雷电冲击性能好、局部放电量小、抗干裂性能好、热容性好，变压器使用寿命长、噪声低，具有防潮、抗湿热、阻燃和自熄的特性，并具有温度自动监测与保护，为变压器的运行提供安全可靠的保障。基本上属于免维型的变压器。干式变压器的保护等级共分为三级：IP00，IP20，IP23。目前国内引进和生产的环氧树脂浇注型干式变压器主要有以下几种。

其结构特点如下。

采用上、下直动式动、静触头形式。

灭弧方式采用自动压气式熄灭电弧。

操动机构采用弹簧过中扣接式结构。

可加入电动遥控脱扣装置进行远方电动脱扣。

与限流式高压熔断器组合，可具备开断短路电流实行过负荷保护。

带撞击脱扣装置，并可配装接地开关，实现接通电源、隔离、接地三工位的要求。

### 真空负荷开关

该产品的结构特点是既具有接通和分断负荷电流的功能，在分闸后又有可见的隔断口，分、合负荷电流的作用依靠真空灭弧室来执行，隔离功能依靠联动机构装置来完成。

按电压等级可分为10kV，200kV，35kV，63kV四类。

真空负荷开关主要由隔离开关，真空开关、操动机构及储能分、合闸系统组成，如组成组合电器并带接地开关，还包含熔断器、分励脱扣器、接地开关等零部件。

隔离开关与真空开关通过联杆实行联锁、联动，即应满足如下要求：合闸过程隔离开关先合，真空开关后合；分闸过程真空开关先分，隔离开关后分。

### SIEMENS北京触摸屏全国总代理

真空负荷开关与接地开关之间的联锁通过圆盘来实现，应满足如下要求：真空负荷开关合闸时，接地开关不允许合闸；接地开关处于合闸时，负荷开关不允许合闸。

合闸操作：接地开关处于分闸状态，顺时针摇动操作杆，联动隔离开关缓缓合上，此时合闸弹簧开始储能，当隔离开关完全合上后，合闸弹簧释放，真空开关合闸（并有明显合闸音响），此时分闸弹簧已储能。

分闸操作：在负荷开关处于合闸状态下，逆时针摇动负荷开关操作杆，分闸弹簧释放，真空开关分闸（可听到明显响声），继续摇动手柄，在真空开关分闸后联动隔离开关缓缓打开。

与高压熔断器配合组成负荷开关—熔断器组合电器，可执行短路保护及过流保护的功能，其动作时间大大低于断路器加继电保护的传统保护动作时间，可缩短一次故障回路的延时，特别对变压器回路及终端回路、线路、电动机等短路故障，其快速保护作用更加明显。

与其他保护类型的方式相比较，具有投资少、占地面积小、可节省资金和费用等优点。

可设计成无油化开关系统，在防爆、防火等方面有优越的运行条件。

### （2）分类及结构、特点按灭弧方式分类如下。

根据运行需要换接线路，在断口两端接近等电位的条件下，可带负荷进行分、合闸操作，变换母线接线方式。

### 分合空载电路

分合一定长度的母线、电缆、绝缘套管和架空线路的电容电流，以及分合小容量的变压器的空载电流。

## (2) 隔离开关主要分类

按安装地点的不同，分为户内隔离开关和户外隔离开关两类；按断口两侧装设接地刀数量的不同，分为不接地（无接地刀）、单接地（一侧有接地刀）和双接地（两侧有接地刀）3类；按触头运动方式的不同，分为水平回转式、垂直回转式、伸缩式（折架式）和直线移动式（插拔式）4类。

## (3) 隔离开关的结构及工作原理