

广东汤浅YUASA蓄电池NP75-12 12V75AH供货商参数不间断

产品名称	广东汤浅YUASA蓄电池NP75-12 12V75AH供货商参数不间断
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

广东汤浅YUASA蓄电池NP75-12 12V75AH供货商参数不间断广东汤浅YUASA蓄电池NP75-12
12V75AH供货商参数不间断广东汤浅YUASA蓄电池NP75-12
12V75AH供货商参数不间断广东汤浅YUASA蓄电池NP75-12
12V75AH供货商参数不间断广东汤浅YUASA蓄电池NP75-12
12V75AH供货商参数不间断广东汤浅YUASA蓄电池NP75-12
12V75AH供货商参数不间断广东汤浅YUASA蓄电池NP75-12
12V75AH供货商参数不间断广东汤浅YUASA蓄电池NP75-12
12V75AH供货商参数不间断广东汤浅YUASA蓄电池NP75-12
12V75AH供货商参数不间断广东汤浅YUASA蓄电池NP75-12 12V75AH供货商参数不间断

汤浅蓄电池

无游离酸,电池可倒放90度安全使用。极低的电解液比重,。

严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。极低的浮充电流,保证寿命。

密封反应效率高。

寿命:5年

1. 维护简单充电时电池内部产生气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
2. 持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不滚动状态,所以即使倒下也可使用。
3. 安全性能优越由于*过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。
4. 自放电极小用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在小。5. 寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防落,所以是一种寿命长、经济的电池。
6. 内阻小由于内阻小,大电流放电特性好。
7. 深放电后有优良的万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。

汤浅蓄电池12V100AH系列(普通应用)

特征:有多种电池型号可供选择,以确保对各种电池容量的需求。

规格

型号

Model 电压(V)Volts 20小时率容量(Ah)(终止电压1.75V/单格)20Hr Rated Capacity 各小时率容量Rated Capacity(Ah,25) 参考尺寸Approx Dimensions(mm) 参考重量(kg) Approx weight

10h率终止电压1.75V/单格 5h率终止电压1.70V/单格 1h率终止电压1.60V/单格 长Length 宽Width 高Hength 含端子高度Overall height

NP1-6 6 1.0 0.93 0.85 0.6 51 42.5 51 54 0.25

NP4-6 6 4.0 3.7 3.4 2.4 70 47 102 105 0.85

NP10-6 6 10 9.3 8.5 6.0 151 50 94 97.5 2

NP0.8-12 12 0.8 0.74 0.68 0.48 96 25 61.5 61.5 0.35

NP1.2-12 12 1.2 1.1 1.0 0.7 97 47.5 50.5 54 0.57

NP2-12 12 2.0 1.86 1.7 1.2 150 20 89 89 0.7

NP2.3-12 12 2.3 2.1 1.95 1.38 178 34 60 64 0.94

NP2.6-12 12 2.6 2.4 2.2 1.6 134 67 60 64 1.12

NP7-12 12 7 6.5 5.95 4.2 151 65 94 97.5 2.65

NP24-12 12 24 22.3 20.4 14.4 175 166 125 125 8.65

NP38-12 12 38 35.4 32.3 22.8 197 165 170 170 13.8

NP65-12 12 65 60 55 39 350 166 174 174 22.8

NP100-12 12 100 93 35 60 407 172.5 210 240 35

汤浅蓄电池12V100AH

NPL系列(长寿命) 特征:NPL为特别设计的长寿命电池,在20度时寿命可达7-10年。

规格

型号

Model 电压(V)

Volts 20小时率容量(Ah)

(终止电压1.75V/单格)

20Hr Rated Capacity 参考尺寸Approx Dimensions(mm) 参考重量(kg)

Approxweight

长Length 宽Width 含端子高度Overall Height

NPL24-12 12 24 175 166 125 9.00

NPL38-12 12 38 197 165 170 14.20

NPL65-12 12 65 350 166 174 23.00

NPL100-12 12 100 407 172.5 240 40.00

NPL200-6 6 200 398 176 250 40.00

汤浅蓄电池12V100AH

NPH系列(高率放电使用)

特征:NPH系列是专为满足高率放电需求而设计的。与普通的NP型号电池相比,NPH系列的大电流放电功率高出50%。设计寿命5年。

规格

型号

Model 电压(V)Volts 10小时率容量(Ah)

(终止电压1.75V/单格)

10Hr Rated Capacity 参考尺寸Approx Dimensions(mm) 参考重量(kg)

ApproxWeight

长length 宽width 含端子高度

Overall height

NPH2-12 12 2.0 68 51 88 0.84

NPH3.2-12 12 3.2 134 67 64 1.40

NPH5-12 12 5.0 90 70 106 2.00

UXH系列

特征:与类似产品比较,能量密度(wh/l、 wh/kg)提高约15%,因而放电更持久,高率放电性能更理想。UXH100-12和UXH200-6还配有防爆装置,安全性能更*。设计寿命10-12年。

规格

电池型号Battery Model 额定电压(V)Nominal Volts 20小时率容量(Ah)(终止电压1.8V/单格)20Hr Rated Capacity 参考尺寸Approx Dimensions(mm) 参考重量(kg) Approx weight

长Length 宽Width 高Height 总高Overall Height

UXH100-12 12 100 407 172.5 210 240 40

UXH65-12 12 65 350 166 174 174 22.8

UXH200-6 6 200 398 176 216 250 40